

**BRAVILOR
BONAMAT**



■ **Mondo**-serien

■ **Matic**-serien

■ **TH**-serien

Kaffefilter

Herlig, frisk filterkaffe



Verden over en smag af kvalitet



Se
Duften
Smage



Frisk filterkaffe, selvfølgelig brygget med filterapparater fra Bravilor Bonamat! Sortimentet består af forskellige apparater, således at der overalt, hurtigt og let, kan laves herlig kaffe. Rustfrit stål i ypperste kvalitet med sorte sider giver en moderne og stilren udstråling. Betjeningsknapper med LED lys, filtertragt i rustfrit stål og de forsænkede varmeplader gør kaffemaskinerne meget brugervenlige. Betjening og vedligeholdelse klares i en håndvending. Signaler fortæller, når kaffen er klar, og når der skal afkalkes.



◀ Påfyldningsåbningen på Mondo-serien og TH sidder foran på kaffemaskinen. Praktisk og ergonomisk korrekt!



■ Mondo-serien

Mondo 2



- Vandpåfyldning sker manuelt, så maskinen kan placeres overalt
- Vandindikatoren angiver, om der er hældt vand på kaffemaskinen
- To selvregulerende varmeplader for optimal kaffekvalitet

Mondo Twin



- Takket være det dobbelte bryggesystem kan der hurtigt laves rigtig meget kaffe
- Vandpåfyldning sker manuelt, så apparatet kan placeres overalt
- Vandindikatoren angiver, om der er hældt vand på kaffemaskinen
- Fire selvregulerende varmeplader for optimal kaffekvalitet



◀ Selvregulerende varmeplader, der kan placeres uafhængigt af selve kaffemaskinen. Pladerne kan tændes og slukkes hver for sig.



■ Matic-serien

■ TH-serien



Matic 2

- Denne maskine skal tilsluttes vandforsyningen, så den automatisk fyldes med vand
- Konstant kaffekvalitet takket være præcis vanddosering
- To selvregulerende varmeplader for optimal kaffekvalitet



TH

- Påfyldning af vand sker manuelt, så maskinen kan placeres overalt
- Vandindikatoren angiver, om der er hældt vand på kaffemaskinen
- Kaffen brygges direkte i en airpot eller i termocontaineren



Matic Twin

- Takket være det dobbelte bryggesystem kan der hurtigt laves rigtig meget kaffe
- Denne maskine skal tilsluttes vandforsyningen, så den automatisk fyldes med vand
- Konstant kaffekvalitet takket være præcis vanddosering
- Fire selvregulerende varmeplader for optimal kaffekvalitet



THa

- Denne maskine skal tilsluttes vandforsyningen, så den automatisk fyldes med vand
- Konstant kaffekvalitet takket være præcis vanddosering
- Kaffen brygges direkte i en airpot eller i termocontaineren



◀ Airpot Furento eller termocontainer Advanta holder kaffekvaliteten optimal i længere tid.



Airpot-station kan placeres hvor som helst. Med plads til to airpotter, tilbehør og ingredienser. Ideel til en funktionel præsentation.

Valgmuligheder Mondo-, Matic- & TH-serien

- Filtertragt i rustfrit stål til at lave te
- HP: selvregulerende varmeplader
- Beslag til montage på væggen (Mondo/Matic)
- Kan leveres som marine modeller (Mondo/Matic)
- Kop-varmer WHK opvarmer kopper eller krus
- Vandfilter for optimal vandkvalitet

Vi anbefaler:

- Bravilor Bonamat filterpapir
- Renegite til afkalkning
- Cleaner til rengøring

Ekstra valgmuligheder TH-serien

- Airpot Furento eller termocontainer Advanta
- Airpot-station for decentral placering af to airpotter, tilbehør og ingredienser
- Airpot-drypbakke: holder arbejdsstedet rent

	Mondo 2	Mondo Twin	Matic 2	Matic Twin
Varmholdningskapacitet	2 kander (24 kopper)	4 kander (48 kopper)	2 kander (24 kopper)	4 kander (48 kopper)
Kapacitet pr. time 230V	ca. 18 liter (144 kopper)	ca. 28 liter (224 kopper)	ca. 15 liter (120 kopper)	ca. 24 liter (192 kopper)
Kapacitet pr. time 400V	-	ca. 36 liter (288 kopper)	-	ca. 30 liter (240 kopper)
Bryggetid 230V	ca. 5 minutter / 1 kande	ca. 6 minutter / 2 kander	ca. 6 minutter / 1 kande	ca. 7 minutter / 2 kander
Bryggetid 400V	-	ca. 5 minutter / 2 kander	-	ca. 6 minutter / 2 kander
EI 230V~ 50/60Hz	2140W	3460W	2140W	3460W
EI 400V~ 3N 50/60Hz	-	4280W	-	4280W
Mål (bxdxh)	195x406x446 mm	404x406x446 mm	195x406x446 mm	404x406x446 mm

1 kop = 0,125 liter, 1 kande = 1,7 liter

	TH	THa
Varmholdningskapacitet	2,2 liter	2,2 liter
Kapacitet pr. time	ca. 19 liter (152 kopper)	ca. 18 liter (144 kopper)
Bryggetid	ca. 7 minutter / 2,2 liter	ca. 8 minutter / 2,2 liter
EI 230V~ 50/60Hz	2310W	2310W
Mål (bxdxh)	235x406x545 mm	235x406x545 mm

1 liter = 8 koppar

Deres Bravilor Bonamat forhandler

**BRAVILOR
BONAMAT**

www.bravilor.com