



Oluf Brønnum & Co A/S

Ellekær 10

2730 Herlev

+45 44 88 84 00

Luftkøling / fladloftsfordamper dobbeltsidet

ECO luftkølerdæksel MIC 401 ED

med opvarmning

Bestillingsnr.: 164.1498

Producent: Modine / ECO



beskrivelse

MIC-serien med dobbelt udstødning anvendes i køleskabe, kølemontre og små rektangulære kølerum.

De meget effektive varmevekslere, som hele serien er udstyret med, er lavet af aluminiumslameller med en speciel profil og til

Påføring af den nye kølevæske lavet passende kobberør.

Lamelafstanden er differentieret for hele serien 4,5/9 mm (for = -25 °C celletemperatur).

Standard motorventilatorer har følgende egenskaber: • diameter 230

mm, vekselstrøm 230V/1/50-60Hz og beskyttelsesgitter lavet af polyamid - glasfiber; • Kapslingsgrad

IP 42; • isoleringsklasse B; • Intern temperaturmonitor; • Driftstemperatur -35°C ÷ +40°C.

De højtydende, valgfrie EC-motorventilatorer har følgende tekniske egenskaber: • Kapslingsgrad

IP 54; • isoleringsklasse F; • Med integreret elektrisk beskyttelsesanordning; • Maksimal

driftstemperatur: +50°C

Udgaverne med standard elektrisk afrimning ED er udstyret med rustfrit stål varmetænger og vulkaniserede endestykker og til

Tilslutning 230V/1/50-60Hz medfølger.

De elektriske dele og huset er forbundet til en jordklemme, motorerne og varmetavene er forbundet til separate

Forgreningsdåser med kapslingsgrad IP 54.

På forespørgsel kan modellerne leveres med andre varmevekslere, afrimninger og motorventilatorer end standard.

Brug Modines Scelte-program til at vælge de modeller, der ikke fungerer med standardbetingelserne i kataloget.

For specielle applikationer og yderligere information, spørg vores tekniske kontor til råds.

Tilbehør



afløbsarmatur

ECO afløbsarmatur 277702+190301 R 1"
f.CTE/DFE/LFE/STE/MTE/MIC
Bestillingsnr.: 164.2952



afrimningsvarmer

ECO rørvarmer til blok 2680mm 1500W L145 til
MIC400 MN191004
Bestillingsnr.: 164.2870



Kein Bild vorhanden

vinge

ECO blæserblad 230mm 28 grader f.EP+MIC
171601
Bestillingsnr.: 164.2982



gitter





ECO ventilatorskærm 280mm/35mm for
EP/MIC/MTE MN171701
Bestillingsnr.: 164.2917



motor blæsere

ECO blæsemotor til EP/EVS/MIC F.10286
Bestillingsnr.: 164.2901

måltegninger



Legende

EN	B	C	D
1330 mm	1220 mm	185 mm	35 mm

Tekniske specifikationer

Generel

Ansøgning	luftkøling
design type	Dobbeltsidet fladloftsfordamper
knivafstand	4,5/9 mm
Type	MIC401ED

forbindelser

kondensafløb	1/2" tomme
--------------	------------

Elektrisk afrimning

blok	2 x 1,5 kW
I alt	3,0 kW
præstation	3000W

elektriske data

strømforbrug	
ventilator	1,40A i alt
forsyningsspænding	
ventilator	230/1/50V/PH/Hz

overflader

overflade	15,7 kvm
-----------	----------

vægt

nettovægt	24,4 kg	Med opvarmning=ja
-----------	---------	-------------------

præstationsdata

Nominel kapacitet	3,06 kW	t0= -8°C, DT1=8K_R134a (TP)
	3,36 kW	t0= -8°C, DT1=8K_R404A (TP)
	2,68 kW	t0= -25°C, DT1=7K_R404A (TP)
	3,12 kW	t0= -8°C, DT1=8K_R448A (MP)
	2,30 kW	t0= -25°C, DT1=7K_R448A (MP)

rørforbindelser

Afslut		
diameter (loddemål)	22 mm	
indgang		
bluse	1/2» SAE* tomme	* Termostatisk eksp.ventil med ekstern trykkompensation påkrævet



fan data

præstation	212W i alt
luftstrøm	1840 m³/t
antal fans	4 stk
stk x diameter	4 x 230 mm
blæserhastighed	1300 rpm
kasteafstand	2 x 2,5 m

bind

rørindhold	3,80 dm³
------------	----------

Oluf Brønnum & Co A/S

Ellekær 10

2730 Herlev

+45 44 88 84 00