



RANGE02_BASIC

professionelt glaskeramisk kogeboard med 2 flade zoner

Gennemført glaskeramisk kogeboard med god effekt og varme til det professionelle køkken. Kogeboardets zoner er på 4 kW hver, som giver gode arbejdsforhold for brugeren i sit daglige arbejde. Kogeboardet er udført i rustfrit stål med fokus på rengøringsvenlighed og sikring af driftssikkerhed. Kogeboardet er udstyret med underhylde til opbevaring. Muligheden for gryderegistrering kan være med til at optimere økonomien omkring kogeboardet, da det kun yder effekt når en gryde er på zonen.

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Varenummer, NORQi | 101002 |
| Dimensioner (B x D x H) | 455 x 813 x 900 |
| Antal zoner (stk) | 2 |
| Dimension på zoner (mm) | flade, 270 x 270 |
| Volt (V) | 3x400V+N+PE |
| Frekvens (Hz) | 50/60 |
| Effekt (kW) | 8 |
| Spænding (L1 [A], L2[A], L3[A]) | 10A, 10A, 17A |
| Lækage spænding (mA) | 0 |
| Standby forbrug (W) | 0 |
| Hærdet glas (mm) | 6 |
| Regulering | Trinløs, 1-9 |
| Tætningsklasse | IP X5 |
| Vægt (kg) | 40 |

- se betjeningsvejledning for yderlig information -

Muligheder for tilkøb:



Højderegulering



Sidehylde



Gulvmontering



Marineudstyr