

KERN IFC 60K-3

Robuste industrivægte med op til tre grænseflader

KERN



Kategori

Mærke	KERN
Produktgruppe	Vægtplatform
Produktfamilie	IFC

Vejesystem

Vejesystem	Tøjningsmåler
Antal vejeområder	1
Vejekapacitet [maks.]	60 kg
Aflesningsnøjagtighed [d]	0,002 kg
Reproducerbarhed	0,002 kg
Linearitet	± 0,006 kg
Opløsning	30.000
Opbeholdningsnøjagtighed	vægt
Anbefalet justeringsvægt	60 kg (M1)
Stabiliserings Tid	3 s
Ekscentrisk belastning ved 1/3 [Max]	0,01 kg
Vægtens konstruktionstype måleområde	Vægt med et enkelt

Enheder	kg
	g
	lb
	ffa
	PCS
	%

Tilslutning af vejecelle	4-leder
Maksimal krybning (15 minutter)	8 g
Maksimal krybning (30 minutter)	16 g
Standard enhed	kg
Vejecelle type	aluminium IP65 silikonebelagt

Skærm

Skærmtype	LCD
Skærmtype	LCD med baggrundsbelysning
Baggrundsbelysning	✓
Skærmstørrelse	160×60 mm
Skærmsegmenter	6
Cifrehøjde	48 mm
Sprog i brugergrænsefladen	Engelsk Symbolsprog

Konstruktion

Dimensioner på displayet (B×D×H)	220×150×66,5 mm
Dimensioner på vejefladen (B×D)	400×300 mm

Mål på vejefladen (B×D×H)	400×300 mm 400 × 300 × 117 mm
Vejeskål i rustfrit stål	rustfrit stål
Materialeplatform	stål, pulverlakeret
Materiale til displayhus	plast
Materiale i vejecelle(r)	aluminium
Niveauindikator	✓
Justerbare justerfodder	✓
Stativet kan drejes	nej
Stativ kan vippe	nej
Vægmontering	✓
Kabellængde til skærm	3 m
Tilladt kabellængde for skærm [Maks.]	3 m
Platformskonstruktion	Enkeltcelle
Vejeceller – antal	1

Funktioner

PreTare-funktion	✓
Sumhukommelsesfunktion	✓
Opskrift/summationsniveau	Sum A
Procentbestemmelse	✓
Tolerancevejning	✓ akustisk
Tolerancevejning – signaltipe	visuelt
Alibi-hukommelse	valgfri intern hukommelse
Alibi-hukommelse – antal hukommelsespladser	250.000
Funktion til gennemsnitsberegning under ustabile vejningsforhold	✓
Tællingfunktion	✓
Tællingsopløsning (laboratorieforhold)	30.000

KERN IFC 60K-3

Robuste industrivægte med op til tre grænseflader

KERN

Tællereferencevægt kan indtastes	✓
Mindste stykvægt ved styk tælling – laboratorieforhold normale forhold	2 g 20 g
Referencemængde	5, 10, 20, 50, n (valgfrit antal stk.)
Hold-funktion	✓
IP-beskyttelse – hele enheden	-
IP-beskyttelse – skærm	ingen IP-beskyttelse
IP-beskyttelse – platform	ingen IP-beskyttelse
IP-beskyttelse – vejecelle	IP65
Interval(er) for automatisk slukning i netstrømtilstand	5 min 2 min 1 min 30 min 60 min 30 sek
tilstand	slu
kket	
Tare-funktion	manuel (multi)
Antal betjeningsknapper	7

Grænseflade

Grænseflader	RS-232 (valgfrit) Ethernet (valgfrit) Alibi-hukommelse (valgfri, fabriksindstillet) analog (0 - 10 V) (valgfrit) analog (4 - 20 mA) (valgfrit) Bluetooth BLE (v4.0) (valgfrit) USB-enhed (valgfri) KUP WiFi (valgfrit)
kompatibel med Easy Touch	✓

Strømforsyning

Medfølgende strømforsyning	Strømforsyningsenhed
Strømforsyningstype	Strømadapter
Strømforsyning/stik til forskellige lande – medfølger ved levering	EURO UK US CH
Stikbar strømforsyning / adapter til lande – valgfri	EURO UK US CH

Indgangsspænding strømforsyning / strøm [maks.]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Strømkabel, aftageligt	aftageligt
Indgangsspænding enhed / strøm [Maks.]	5,9 V, 1 A
Stikkontakt til netadapter	Hulstik, indvendig plus, Ø udvendig 5,5 mm, Ø indre 2,1 mm, længde 13 mm
Batteri-/akkumulatortype	Li-Ion
Batteri	3 V CR2032
Batterikapacitet	210 mAh
Batterispænding	3 V
Batteri – Antal celler	1
Batteri – Vægt pr. stk.	3,2 g
Batteri – Samlet vægt	3,2 g
Batteri – Konstruktion	Individuelle celler
Batterikapacitet (Wh)	0,66 Wh
Batteri – Lithiumindhold	64 mg
Batteri – Beståede test UN 38.3	✓

Genopladeligt batteri	3,7 V, 3200 mAh
Genopladeligt batteri i drift tid – baggrundsbelysning tændt	20 timer

Drifttid for genopladeligt batteri – baggrundsbelysning slukket	48 timer
---	----------

Opladning af genopladeligt batteri tid	8 timer
--	---------

Genopladeligt batteri (valgfrit)	Genopladeligt batteri valgfrit – internt
----------------------------------	--

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur [Min]	-10 °C
Omgivelsestemperatur [Maks.]	40 °C
Luftfugtighed [Min]	0 %
Luftfugtighed [Maks.]	80 %

Godkendelse

CE-mærke	✓
----------	---

Tjenester (valgfrit)

Varenummer for justering hos installationsstedet	961-249
Varenummer til DAkks-kalibrering	963-129
Varenummer for overensstemmelsescertifikat overensstemmelse	969-517

Pakning og forsendelse

Leveringstid	1 d
--------------	-----

KERN IFC 60K-3



Robuste industrivægte med op til tre grænseflader

Emballagens mål (B×D×H) 465×800×229 mm

Forsendelsesmetode Pakketjeneste

Nettovægt ca. 7 kg

Bruttovægt ca. 9 kg

Forsendelsesvægt 17 kg

Produktinformation

GTIN/EAN-nummer 4045761475724

Handelsnummer 84238220

REACH-klassificering Ingen forbudte stoffer

Piktogrammer

STANDARD



TILVALG



FABRIK

