

Hætte opvaskemaskine

PRODUKTFORDELE

- Et robust design i rustfrit stål med højt kvalitetsmateriale i komponenterne giver en stabil drift i mange år
- Dobbeltsoliseret hætte sparer energi og giver et lavere lydniveau.
- Godt arbejdsmiljø med unikt hættekoncept
- God hygiejne med automatisk rengøringsprogram og garanteret slutskylnings temperatur
- Selvtømmende vaskepumpe
- Dyb tank som minimerer risikoen for skumning
- Filter før vaskepumpen
- Servicevenlig – service udføres fra maskinens front.
- Tidsbesparende – med elektronisk overvågning og diagnose
- Optimalt vaskeresultat – med selvtømmende vaskearme
- Konkave vaske og skylledyser forhindrer tilstopning
- Justerbare vaske- og skylletider samt temperaturer for alle programmer
- Indbygget skyllemiddeldosering og indbygget sæbedosering

TILVALG

- Automatisk hætteløft
- Autostart for automatisk hætteløft
- Marine udførelse
- Sæbemiddeldosering for flydende vaskemiddel
- Betjeningspanel på venstre side
- Gennemstrømmere for koldvandsforslutning
- Tømningspumpe
- Kondenseringsenhed med varmegenvinding igennem kondensbatteri
- Varmevexler, varmegenvinding
- WEB Tool for egenkontrol HACCP-dokumentation

EKSTRA TILBEHØR

- Emfang med udsugningsstuds
- Hylde for sæbe og afspænding
- Sidebord (560 x 560 mm)



TEKNISKE OPLYSNINGER	WD-6
Vaskepumpe (kW)	0.9
Gennemstrømmere (kW)	9/12*
Tankvarme (kW)	1.8
Tankvolumen (liter)	50
Vægt, maskine i drift (kg)	160
Tæthedsklasse (IP)	45

* 12 kW gennemstrømmere er ekstra udstyr

KAPACITET OG DRIFTDATA	WD-6
Total vasketid program 1 (min)	1.2**
Total vasketid program 2 (min)	1.7**
Total vasketid program 3 (min)	3.2**
Kapacitet, max (kurve / timen)	50
Vandforbrug, sluts skyl / program (liter)	Fra 2.0***
Energiforbrug (kWh af tilslutnings effekt)	70-90%
Lydniveau * (dB(A)) normalvask	61

* Målt 1 meter fra maskinen.

** Fabriksindstilling. Vasketiden er justerbar.

*** Gælder under idealforhold. Vandforbruget afhængig af lokale forhold. Justeringen gøres ved installationen.

TILSLUTNING, OPVASKEMASKINE	WD-6
Total tilslutningseffekt (kW)	9.9/12.9*
Hovedsikring 400V 3N~ (A) **	16/20*
Max. tilslutning 400V 3N~ (L1-L3,N,PE) Cu (mm ²) ***	2.5

* 12 kW gennemstrømmere ekstra udstyr.

** Anden tilslutningspænding findes.

*** Kabel 2m H07RN-F indgår.

