



PREMIER er en serie af energieffektive og robuste skabe i rustfrit stål (AISI 304) med stabil køl og frys (Klimaklasse 5), der opfylder behovene i professionelle køkkener, hvor luffugtigheden kan være høj.

5 års garanti, fodpedaldøråbner, dør med selv-luk funktion, der sikrer at døren lukkes helt hver gang, robust design, solide dørhængsler samt et effektivt luftcirkulationssystem, der hurtigt genopretter temperaturen - også når døren åbnes ofte - er kendetegnet for PREMIER serien. Vælg mellem 5 skabsstørrelser, 3 temperaturområder, 2 dørtyper (Højre- eller venstrehængt, i glas eller rustfrit stål), ben eller hjul.

Modeller på hjul er blot 2.205 mm (BW80 = 1.970 mm) høje. Skabene har stor netto nyttevolumen, plads til mellem 18 og 25 hylder (alt efter model) det giver maksimal og fleksibel opbevaring. Premier K 70 L DR er et Køleskab med en intern netto volumen på 475 med målene 690 x 848 x 2080-2130 mm.

FØDEVARESIKKERHED OG TEMPERATURSTABILITET

Ventileret køling sikrer stabil temperatur i hele skabet både ved hyppige døråbninger og automatisk afrimning. Den brede magnetiske tætningsliste, holder den kolde luft i skabet og fugten ude.

MERE PLADS

Kondensatoren og fordampere er placeret på toppen af skabet (BW 80 undtaget) samt vægskinner fra top til bund - det giver ekstra plads i skabet.

LAVE DRIFTSOMKOSTNINGER

Robust design samt den effektive og energibesparende køleteknologi bidrager til at reducere driftsomkostningerne. Premier K 70 L DR kører på det naturlige kølemiddel og er i klimaklasse [5].

NEM RENGØRING OG MINDRE MADSPILD

Afrundede hjørner, glatte overflader, formstøbte (ikke 60 og BW 80) bæreskinner med anti-vip forebygger spild, integreret dørhåndtag i fuld højde og aftagelig tætningsliste gør rengøringen nem og hurtig.

SPECIFIKATION

Produkttitel	Køleskab	Standard for energieffektivitetsklassen	ISO 22041-2019
Temperaturområde	+2/+12°C	Energieffektivitetsklasse	A
Rumindhold, brutto (liter)	700	Energieffektivitetsindeks (EEI)	24,56
Netto nyttevolumen (liter)	475	Lydniveau dB(A)	48
Udvendig	Rustfrit stål AISI 304	Klimaklasse	5
Indvendig	Rustfrit stål AISI 304	Alternativer	Legs/castor, grey/stainless shelves, right or left hand hinged door
Mål B x D x H (mm)	690 x 848 x 2080-2130	Ben / hjul	H = 130/180 mm (L)
Vægt, brutto (kg)	135	Kølemiddel (kg)	0,08
Isolering (mm)	80 (polyurethane)	CO2 ækvivalent (kg)	0,24
Kølemiddel	R600a	GN eller hyldestørrelse	2/1 GN Dyb
GWP	3	Maksimal antal hylder	22
Kølekapacitet ved -10°C (Watt)	206	Antal hylder	4
Eltilslutning	230V, 50 Hz	Udstyret med	Højrehængt vendbar dør med lås, automatisk dørlukning, pedaldøråbner, 4 grå trådhylder, LED lys.
Tilslutningseffekt (Watt)	120	Dørtype	Isoleret dør
Energiforbrug (kWh/år)	341		