Omaha Gen2 CCT & Omaha Gen2 CCT m. sensor

Flot og alsidig LED Plafond der med sine mange indstillingsmuligheder gør lampen optimal til de fleste belysningsløsninger.

Lampen er godkendt til fælles adgangsveje og kan med dip switches inde i lampen indstilles mellem 7W, 10W og 15W. Samtidig kan lampen også indstilles mellem 3000K eller 4000K.


Kan gennemfortrådes med op til 3x1,5mm2.



220V 240V	IP44	IK10	Ø (mm) 335	50.000 t		5 års garanti

Tekniske data

Lyskilde	7W, 10W, 15W
Farvetemperatur	3000K/4000K
RA	>80
Lumen	700, 1000, 1500 lm
Lm/W	<100 lm
Levetid L80 B50	50.000 t
Dimensioner (mm)	Ø: 335 H: 63
IP klasse	IP44
IK klasse	IK10
Energiklasse	A+
Montering/Installation	Væg/loft
Garanti	5 års produktgaranti



Varianter og tilbehør

Navn	Varenr.	Watt	Lumen	Kelvin	Diameter mm	Dæmpbar
Omaha Gen2 CCT m/sensor	112112	7/10/15	700, 1000, 1500	3000/4000	Ø335	Nej
Omaha Gen2 CCT u/sensor	112113	7/10/15	700, 1000,1500	3000/4000	Ø335	Nej