

IT

Struttura in acciaio inox AISI 304; finitura esterna satinata scotch-brite; spessore di isolamento pari a 60mm, con schiumatura ad alta densità (40 kg/mc) senza HFC; piedini in acciaio inox regolabili; cella con angoli interni arrotondati per una perfetta pulizia ed igienicità; griglie in filo facilmente rimovibili per il contenimento di bacinelle GN 1/1 o 60x40; circolazione frontale dell'aria all'interno del vano tecnico, per una distribuzione uniforme dei flussi; porte reversibili auto-chiudenti a molla, dotate di guarnizione magnetica asportabile; micro-porta per fermare la ventola a porta aperta; sonda al cuore di serie disponibile anche nella versione riscaldata; alimentazione a 400V/50Hz trifase.

EN

Stainless steel AISI 304 monocoque structure; scotch-brite external satin finish; 60 mm high density HFC free polyurethane foam insulation (40kg/m3); stainless steel adjustable feet; cell with rounded internal edges for a perfect cleaning and hygiene; easily removable wire grids for GN 1/1 or 60x40 containers; frontal air circulation inside the technical compartment for a uniform distribution of the flows; reversible spring return door with removable magnetic gasket; door switch to stop the fan when the door is open; core probe available also in the heated version; standard power supply 400V/50Hz three-phase.

FR

Structure à caisse unique en acier inox AISI 304; finition extérieure satinée Scotch-brite; épaisseur d'isolation par injection de mousse polyuréthane à haute densité (40 kg/m3) sans HFC de 60 mm; pieds réglables en acier inox; chambre froide avec angles internes arrondis pour un nettoyage et une hygiène parfaits; grilles métalliques facilement amovibles pour le stockage des bacs GN 1/1 ou 60x40; circulation frontale de l'air à l'intérieur du compartiment technique pour une répartition uniforme des flux; porte réversible avec retour à ressort avec joint magnétique amovible; micro-porte pour arrêter le ventilateur lorsque la porte est ouverte; sonde à piquer de série même dans la version chauffée; alimentation standard 400V/50Hz trois phase.


DE


Monocoque-Ausführung aus Edelstahl AISI 304 mit satinierten Außenflächen (Scotch-Brite); 60 mm starke Isolierung aus hochverdichtetem Polyethanschaum (40kg/m3) ohne HFC; Stellfüße aus Edelstahl; Kühlzelle mit abgerundeten Innenecken für eine einfache Reinigung und optimale Hygiene; leicht herausnehmbare Roste für Behältern GN 1/1 oder 60x40; frontales Umlauf der Luft im Maschinenfach für eine gleichmäßige Verteilung des Luftstroms; Federbelastete umkehrbare Tür mit abnehmbarer Magnetdichtung; Türschalter zum ausschalten des Gebläse bei offener Tür; Kerntemperaturfühler als Standardausstattung, auch beheizt lieferbar; Standard Spannung 400V/50Hz dreiphasig.

ES

Estructura monocasco de acero inoxidable AISI 304; acabado exterior satinado scotch-brite; espesor de aislamiento 60 mm con espuma de poliuretano de alta densidad (40 kg/m3) sin HFC; pies ajustable de acero inoxidable; cámara con equinas interiores redondeadas para un perfecta limpieza; fácil acceso al evaporador para facilitar la limpieza; rejillas de alambre fácilmente desmontable para la contención de cubetas GN 1/1 o 60x40; circulación frontal del aire dentro del compartimento técnico para una distribución uniforme de los flujos; puerta reversible con retorno por resorte y equipada con junta magnética extraíble; micro puerta para detener el ventilador cuando la puerta está abierta; sonda de núcleo estándar también disponible en la versión calentada; alimentación 400V/50Hz trifásica.







Modello - Model - Model - Gerätetyp - Modelo		AB14E4010	
		GN	
			
	Descrizione - Description - Description - Beschreibung - Descripción	14T 1/1	
	Tipo di teglie - Trays type - Type de plateaux - Blechtyp - Tipo de fuentes	GN 1/1 - 600x400	
	Capacità Massima - Teglie H=65 - Max load capacity - Trays H=65 - Capacité maximale - Plateaux H=65 Fassungvermögen - Bleche H=65 - Número máximo de fuentes H=65	N°	14
	Interasse griglie - Grids pitch - Pas des grilles - Gitterabstax - Intereje fuentes	mm	67
	Ciclo Positivo - Positive cycle - Cycle positif - Positiver Zyklus (+90° ... +3°)	kg	55
	Ciclo Negativo - Negative cycle - Cycle negatif - Negativer Zyklus (+90° ...-18°)	kg	35
	Dimensioni esterne - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen - Dimensiones externas		
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite - Anchura	mm	800
	Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors Profondeur avec portes ouverte Tiefe/mit geöffneter Tü - Profundidad / con puerta abierta	mm	825/1585
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe - Altura	mm	2025
	Dimensioni interne - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen - Dimensiones internas		
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite - Anchura	mm	664
	Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe - Profundidad	mm	415
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	1095
	Sbrinamento - Defrost - Dégivrages - Abtauen - Descongelación	Automatico a gas caldo Automatic by hot gas Automatique par gaz chaud Automatische durch heissem Gas Automático con gas caliente	
	Evaporazione acqua sbrinamento - Evaporation of defrost water - Evaporation eau de dégivrage Tauwasserverdunstung - Evaporación agua de condensación	Manuale - Manual Manuelle - Handentleerung - Manual	
	Compressor		
	Model	H201CS	
	Potenza - Power - Puissance - Leistung	HP	2
	T° Evaporation	°C	-10
	Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung	watt	5800
	Refrigerante - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp - Refriante	GWP	R452A (GWP 2140)
	Quantità di refrigerante - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Kältemittelmenge	gr	2300
	Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe	+16°C ... +32°C	
	Potenza assorbita - Total Power - Puissance - Leistung - Potencia	W - A	3000
	Tensione alimentazione - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung - Alimentación	V	400V 3N~ 50Hz
	Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht - peso neto	kg	220 (245)

 Modello - Model - Model - Gerätetyp - Modelo			14T 1/1
GN			
	Tensione alimentazione - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung - Alimentación		
	380V 3N~ 60Hz Version		AB14E3010
	220V 3~ 60Hz Version		AB14E1010
	Condensazione ad acqua - Water condensation - Condensation à eau Kondensation durch Wasser - Condensación por agua	400V 3N~ 50Hz	AB14E4110
	Versione Predisposta - Remote version - Version sans groupe - Modele ohne Aggregat	220-240V~ 50/60Hz	AB14E4210
	Potenza assorbita - Total Power - Puissance - Leistung - Potencia		390 W - 1,9A
	Sbrinamento - Defrost - Dégivrages - Abtauen - Descongelación		Manual air defrosting
	Codice Unità Refrigerante - Refrigerant Unit Code - Unitè Refrigerante - Kühleinheit		400V 3N~ 50Hz
			ACAB0030 - 2,5 HP

	Modello unità - Unit model - Modèle unité - Kühleinheit Gerätetyp - Modelo unidad		ACAB0022 2 HP	ACAB0030 2,5 HP
				
	Ciclo Positivo - Positive cycle - Cycle positif - Positiver Zyklus (+90° ... +3°)	kg	55	55
	Ciclo Negativo - Negative cycle - Cycle negatif - Negativer Zyklus (+90° ...-18°)	kg	35	35
	Dimensioni esterne - External Dimension - Dimensions externes ußenabmessungen - Dimen. externas			
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite - Anchura	mm	755	930
	Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe - Profundidad	mm	800	680
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe - Altura	mm	460	460
	Compressor			
	T° Evaporation	°C	-25	-25
	Model		H200CS	H251CS
	Potenza Compressore - Total Power - Puissance - Leistung - Potencia	HP	2	2,5
	Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique Kälteleistung - Rendimiento frigorífico	watt	2430	2930
	Refrigerant			
	Type		R452A (GWP2140) R404A (GWP3922)	R452A (GWP2140) R404A (GWP3922)
	Quantity (for 10 mt)	kg	3,2	5
	Quantity (for 20 mt)	kg	3,9	6
	Quantity (for 30 mt)	kg	4,6	6,9
	Bore Pipes			
	Suction Line	mm	ø16	ø18
	Liquid Line	mm	ø12	ø12
	Hot Gas Line	mm	- - -	- - -
	Potenza assorbita - Total Power - Puissance - Leistung - Potencia	watt	3000	3000
	Tensione alimentazione - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschluss ­ spannung - Alimentación	v	400V 3N~ 50Hz	400V 3N~ 50Hz
	Minimal Air Exchange	mc/h	2200	3800
	Sound Power Level	dbA	67,3	67,9
	Sound Pressure at 5 m	dbA	42,3	42,9
	Max ambiental temperature	°C	0°C ... +32°C	0°C ... +32°C
	Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht	kg	95	124