

IT

I nuovi tavoli refrigerati **EVOLVE** sono costruiti con una struttura a monoscocca in acciaio inox AISI 304.

- Finitura esterna satinata scotch-brite;
- spessore di isolamento di 60mm per la scocca e 50mm per le porte con schiumatura ad alta densità (40 kg/mc);
- schiena esterna in acciaio inox AISI 304 scotch-brite;
- piedini in acciaio inox regolabili in altezza H 140/230mm;
- cella con angoli arrotondati per una migliore pulizia interna;
- porte auto-chiudenti con fermo a 95°;
- guarnizioni magnetiche porta e cassetti facilmente sostituibili;
- sistema di ventilazione canalizzata sulla schiena per una perfetta ed omogenea temperatura interna;
- sbrinamento elettrico ed evaporazione automatica dell'acqua di condensa;
- maniglie ergonomiche;
- opzionale il vano tecnico a sinistra;
- fondo esterno in acciaio inox opzionale;
- alimentazione standard 220-240V 50/60Hz;
- gas refrigerante R134a / R452A;
- cerniere porte superiori ed inferiori fissate frontalmente sulla scocca (intercambiabili senza dover togliere il piano di lavoro);
- porte reversibili.

The new **EVOLVE** refrigerated counters are built with a monocoque structure in stainless steel AISI 304.

- External scotch-brite satin finish;
- 60mm insulation thickness for the casing and 50mm for the doors with high density foam (40 kg/mc);
- external back plate in stainless steel AISI 304 scotch-brite;
- feet in stainless steel adjustable in height H 140/230mm;
- cell with rounded corners for a more effective internal cleaning;
- self-closing doors with safety stop at 95°;
- easily removable door and drawers magnetic gaskets;
- ducted ventilation system on the back for a perfect and homogeneous internal temperature;
- electric defrosting and automatic evaporation of condensation water;
- ergonomic handles;
- on request with the technical compartment on the left;
- available with optional stainless steel external bottom;
- standard power supply 220-240V 50/60Hz;
- cooling gas R134a / R452A;
- upper and lower door hinges fixed frontally to the frame (replaceable with no need to remove the worktop);
- reversible doors.

EN



FR

Les nouvelles tables réfrigérées **EVOLVE** sont construites avec une structure monocoque en acier inox AISI 304.


- Finition extérieure en scotchbrite Satiné;
- épaisseur d'isolation de 60 mm pour le corps et 50 mm pour les portes avec mousse haute densité (40 kg/mc);
- dos extérieur en acier inox AISI 304 scotch-brite;
- pieds en acier inox réglable en hauteur H 140/230 mm;
- chambre froide avec coins arrondis pour un meilleur nettoyage intérieur;
- portes à fermeture automatique avec arrêt à 95°;
- joints magnétiques sur portes et tiroirs facilement amovibles;
- système de ventilation canalisé à l'arrière pour une température interne parfaite et homogène;
- dégivrage électrique et évaporation automatique de l'eau de condensation;
- poignée ergonomique;
- compartiment technique gauche en option;
- sur demande, fond extérieur en acier inox
- alimentation standard 220-240V 50/60Hz;
- gaz réfrigérant R134a / R452A
- Charnières de porte supérieure et inférieure fixées à l'avant du corps (amovibles sans avoir à enlever le plan de travail);
- portes réversibles.


Die neuen **EVOLVE** Kühltische sind mit einer Monocoque-Struktur aus Edelstahl AISI 304 gebaut


- äußere satinierte Scotch-Brite Oberfläche;
- Isolierstärke von 60 mm für das Gehäuse und 50 mm für die Türen mit Schaumstoff hoher Dichte (40 kg/mc);
- äußere Rückseite aus Edelstahl AISI 304 Scotch-Brite;
- Füße aus Edelstahl höhenverstellbar H 140/230 mm;
- Zelle mit abgerundeten Ecken für eine bessere Innenreinigung;
- selbstschließende Türen mit 95°-Stopp;
- leicht abnehmbare Magnetdichtungen auf Türen und Schubladen;
- kanalisiertes Belüftungssystem auf der Rückseite für eine perfekte und homogene Innentemperatur;
- elektrische Abtauung und automatische Verdampfung von Kondenswasser;
- ergonomische Handgriffe;
- wahlweise mit technischem Fach;
- auf Anfrage mit Außenboden aus Edelstahl;
- Standard-Stromversorgung 220-240V 50/60Hz.
- Kältemittel R134a / R452A.
- Obere und untere Türbänder frontseitig am Körper befestigt (austauschbar, ohne die Arbeitsplatte abnehmen zu müssen);
- umkehrbare Türen.


DE














	Modello - Model - Model - Gerätetyp		T9PG 1V 1500	T9PG 2V 1500	T9PG 3V 1500	T9PG 4V 1500
			T9PG 1V 1510	T9PG 2V 1510	T9PG 3V 1510	T9PG 4V 1510
			T9PG 1V 1520	T9PG 2V 1520	T9PG 3V 1520	T9PG 4V 1520

EVOLVE GN 50 / 60 Hz



Descrizione - Description - Description - Beschreibung		1 Door	2 Doors	3 Doors	4 Doors
	Range	-2°C...+8°C	-2°C...+8°C	-2°C...+8°C	-2°C...+8°C
	SX Version	☐	☐	☐	☐
	Funzionamento - Operating Mode - Mode de fonctionnemen - Betriebsmodus	V	V	V	V
	Capacità lorda - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen l	105	243	381	519
	Materiale Esterno - External Material - Matériau Extérieur - Werkstoff Außen	3 0 4	3 0 4	3 0 4	3 0 4
	Dimensioni esterne - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen				
	Lunghezza - Width - Largeur - Breite mm	693	1141	1589	2037
	Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü mm	680/1090	680/1090	680/1090	680/1090
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe mm	850	850	850	850
	Materiale Interno - Internal Material - Matériau Intérieur - Werkstoff Innen	3 0 4	3 0 4	3 0 4	3 0 4
	Dimensioni interne - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen				
	Lunghezza - Width - Largeur - Breite mm	343	791	1239	1687
	Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe mm	530	530	530	530
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe mm	580	580	580	580
	Porte - Doors - Portes - Türen	1	2	3	4
	Dotazione Standard - Standard Equipment Equipement standard - Standardausstattung	Griglia plastificata - Plastic-Coated Grid Grille Plastifiée - Kunststoff-Beschichtetes Gitter GN 1/1			
		1	2	3	4
	Serratura - Lock - Serrure - Schloss	☐	☐	☐	☐
	Sbrinamento - Defrost - Dégivrage - Abtauen				
	Type	Elettrico - Electric - Electrique - Elektrische			
	N° Defrost in 24 hrs.	3			
	Evaporazione acqua sbrinamento - Evaporation of defrost water Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung	Elettrico - Electric - Electrique - Elektrische			
	Compressor				
	T° Evaporation °C	-10			
	Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung watt	550			
	Refrigerante - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp GWP	R134a / 1430			
	Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe	5 +40°C 40%			
	Tensione alimentazione - Supply Voltage Tension d'alimentation - Anschlussspannung v	220-240V~ 50/60Hz			
	Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht kg	82	107	132	157

●= Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung ☐=Optional

	Modello - Model - Model - Gerätetyp		T9PG 1V 4530	T9PG 2V 4530	T9PG 3V 4530	T9PG 4V 4530
			T9PG 1V 4540	T9PG 2V 4540	T9PG 3V 4540	T9PG 4V 4540
			T9PG 1V 4550	T9PG 2V 4550	T9PG 3V 4550	T9PG 4V 4550

EVOLVE GN 50 / 60 Hz



	Descrizione - Description - Description - Beschreibung		1 Door	2 Doors	3 Doors	4 Doors
	Range		-20°C...-10°C	-20°C...-10°C	-20°C...-10°C	-20°C...-10°C
	SX Version					
	Funzionamento - Operating Mode - Mode de fonctionnemen - Betriebsmodus		V	V	V	V
	Capacità lorda - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen	l	105	243	381	519
	Materiale Esterno - External Material - Matériau Extérieur - Werkstoff Außen		3 0 4	3 0 4	3 0 4	3 0 4
	Dimensioni esterne - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen					
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm	693	1141	1589	2037
	Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü	mm	680/1090	680/1090	680/1090	680/1090
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	850	850	850	850
	Materiale Interno - Internal Material - Matériau Intérieur - Werkstoff Innen		3 0 4	3 0 4	3 0 4	3 0 4
	Dimensioni interne - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen					
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm	343	791	1239	1687
	Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe	mm	530	530	530	530
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	580	580	580	580
	Porte - Doors - Portes - Türen		1	2	3	4
Dotazione Standard - Standard Equipment Equipement standard - Standardausstattung			Griglia plastificata - Plastic-Coated Grid Grille Plastifíee - Kunststoff-Beschichtetes Gitter GN 1/1			
			1	2	3	4
	Serratura - Lock - Serrure - Schloss					
	Sbrinamento - Defrost - Dégivrage - Abtauen					
	Type		Elettrico - Electric - Electrique - Elektrische			
	N° Defrost in 24 hrs.		4			
	Evaporazione acqua sbrinamento - Evaporation of defrost water Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung		Elettrico - Electric - Electrique - Elektrische			
	Compressor					
	T° Evaporation	°C	-30		-30	
	Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung	watt	500		650	
	Refrigerante - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp	GWP	R452A / 2141			
	Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe		5 +40°C 40%			
	Tensione alimentazione - Supply Voltage Tension d'alimentation - Anschlussspannung	V	220-240V~ 50/60Hz			
	Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht	kg	82	107	132	157

●= Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung ☐=Optional