


BA21H

Backbar / Bar køleskab



276 168 143 143



Justerbare trådhylder



Elektronisk termostat

Produktegenskaber

- EU Energiklassificering A
- Ca. 59% mere energivenlig end den forrige BA-serie
- Ventileret køling for hurtigt temperatursænkning og jævn temperatur
- Energibesparende kompressor med variabel hastighed
- Dobbeltlags sikkerhedsglas
- Hængslede alu-glasdøre
- Lettilgængelig elektronisk termostat
- Justerbare hylder bag hver dør
- Indvendigt LED-lys
- Lås

Høj-kvalitets backbar med lavt energiforbrug

BA er vores serie af høj-kvalitets backbar køleskabe. Den er blevet opdateret og bruger nu gennemsnitligt 59% mindre strøm end de tidligere modeller fra samme serie. Backbaren her har ventileret køling for en kort nedkølingstid, hvilket gør, at du kan følge med efterspørgslen på kolde drikkevarer. Hvis temperaturen skal justeres, gøres dette hurtigt og let på den elektroniske termostat.

Bar køleskabet er fremstillet af solide materialer og byder på justerbare, tætte trådhylder i krom, hvilket giver høj kapacitet og stabilitet. Dertil har den aluminiumsdøre med dobbeltlags sikkerhedsglas. Det hjælper med at spare på energien, men det giver også en utrolig god produktsynlighed.

BA serien fås også i en variant med selvlukkende skydedøre.

Design og materialer	
Dørrantal & type	2 hængsl. glasdøre
Vendbar dør	Nej
Sikkerhedsglas	Ja
Hylde-antal & type	4 trådhylder, krom
Hyldefarve	Krom
Hyldedimension	395x328 mm
Fødder / ben	4 justerbare fødder
Eksteriør	Sort
Interiør	Stucco aluminium
Indvendigt lys	LED
Lås	Ja

Mål og indhold		
Total udstillingsareal	m²	0.52
Temperatur-interval	°C	+2 til +10
Klimaklasse		4
Brutto-/ Nettovægt	kg	70 / 64
Brutto-/ Nettovolumen	l	196 / 188

Køling og funktioner	
Termostat, type	Elektronisk
Køling, type	Ventileret
Afrimning, type	Automatisk
Kølemiddel	R600a
Kølemiddel, mængde	g 70
Termometer	Ja

Strøm og forbrug		
Energiklassificering		A
Energiforbrug	kWh/24t	1.08
Årligt energiforbrug	kWh/år	394
Max Ambient		30°C at 55% RH
Effekt	W	115
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	44

Dimensioner			
Indvendige mål (BxDxH)	mm	810 x 418 x 734	
Udvendige mål (BxDxH)	mm	900 x 520 x 900	
Pakkemål (BxDxH)	mm	985 x 575 x 970	
40' container kapacitet	stk		96