


BA21S

Backbar / Bar køleskab



276 168 143 143

Produktegenskaber

- EU Energiklassificering A
- Ca. 59% mere energivenlig end den forrige BA-serie
- Dobbeltlags sikkerhedsglas
- Energibesparende kompressor med variabel hastighed
- Selvlukkende glasskydedøre
- Ventileret køling for hurtigt temperatursænkning og jævn temperatur
- Lettilgængelig elektronisk termostat
- Justerbare hylder bag hver dør
- Indvendigt LED-lys
- Lås



Dørstop ved opfyldning



Elektronisk termostat

Høj-kvalitets backbar med lavt energiforbrug

BA er vores serie af høj-kvalitets backbar køleskabe. Den er blevet opdateret og bruger nu gennemsnitligt 59% mindre strøm end de tidligere modeller fra samme serie. Backbaren her har ventileret køling for en kort nedkølingstid, hvilket gør, at du kan følge med efterspørgslen på kolde drikkevarer. Hvis temperaturen skal justeres, gøres dette hurtigt og let på den elektroniske termostat.

Bar køleskabet er fremstillet af solide materialer og byder på justerbare, tætte trådhylder i krom, hvilket giver høj kapacitet og stabilitet. Dertil har den skydedøre i aluminium med dobbeltlags sikkerhedsglas. Det hjælper med at spare på energien, men det giver også en utrolig god produktsynlighed.

BA serien fås også i en variant med hængslede døre.

Design og materialer	
Dørantal & type	2 glasskydedøre
Vendbar dør	Nej
Sikkerhedsglas	Ja
Hylde-antal & type	4 trådhylder, krom
Hyldefarve	Krom
Hyldedimension	395x328 mm
Fødder / ben	4 justerbare fødder
Eksteriør	Sort
Interiør	Stucco aluminium
Indvendigt lys	LED
Lås	Ja

Mål og indhold		
Total udstillingsareal	m²	0.54
Temperatur-interval	°C	+2 til +10
Klimaklasse		4
Brutto-/ Nettovægt	kg	70 / 64
Brutto-/ Nettovolumen	l	196 / 188

Køling og funktioner		
Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk
Kølemiddel		R600a
Kølemiddel, mængde	g	70
Termometer		Ja

Strøm og forbrug		
Energiklassificering		A
Energiforbrug	kWh/24t	1.14
Årligt energiforbrug	kWh/år	416
Max Ambient		30°C at 55% RH
Effekt	W	115
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	44

Dimensioner			
Indvendige mål (BxDxH)	mm	810 x 418 x 734	
Udvendige mål (BxDxH)	mm	900 x 515 x 900	
Pakkemål (BxDxH)	mm	985 x 575 x 970	
40' container kapacitet	stk	96	