

PREMIER KPS 120 SG

Blæstkøler / Blæstfryser



1 / 1 GN



2 / 1 GN

INKLUDET

Ingen

TILBEHØR

Ingen

Energiforbrug - Nedkøling (kWh/kg)	Energiforbrug - Nedfrysning (kWh/kg)
0,053 kWh/kg	0,165 kWh/kg

PRODUKTSERIE: KPS 120
VARENUMMER: 975780544
OPRINDELSESLAND: ITALIEN

PREMIER KPS 120 SG er en HACCP-kompatibel blæstkøler/-fryser til 1/1 GN bakker (maks. 20 stk.) og/eller 2/1 GN bakker (maks. 10 stk.). Køle-/frysekapacitet på 120/60 kg. Den er udstyret med IFR-styring og et brugervenligt 7" touch-display. Anvend de forudindstillede favoritprogrammer eller gem dine egne tilpassede programmer. Benene er justerbare fra 105-150 mm.

- 7" touch-display med farveikoner og USB port til download af HACCP data
- Kølefunktioner: Nedkøling (soft / hard), indfrysning (soft / hard), opbevaring, forkøling, kontinuerlig drift (infinity)
- Varmfunktioner: Optøning, hævnning, koldhævning
- Vælg mellem IFR program, tid eller temperaturstyret køle-/frysecyklus
- Frost overfladeskader og randfrysning forebygges med IFR-blæstkøle funktionen
- Trepunktsføler (3 målepunkter)
- HACCP: Ubegrænset hændelseslog op til ét års registrering
- Lyd- og lyssignal ved HACCP-alarm ved strømafbrydelse eller temperaturoverskridelse
- Alarm: Op til 40 hændelser kan gemmes
- 10 favoritprogrammer til blæstkøling, blæstfrysning og raskning
- Op til 20 brugerdefinerede cyklusser kan gemmes
- Automatisk skift til 'opbevaringsfunktion' efter afsluttet kølecyklus
- Klimaklasse 5 – Kølesystemet fungerer ved omgivelsestemperatur op til +40 °C og i omgivelser med meget høj fugtighed
- Automatisk afrimning
- Let vedligeholdelse – adgang til kondensator uden brug af værktøj
- Aftageligt trådstativ til 1/1 GN og/eller 2/1 GN
- Maks. antal bakker: 1/1 GN: 20, 2/1 GN: 10
- Den indvendige ventilationssektion kan åbnes for rengøring omkring og bag enheden
- Højrehængslet dør
- 90° selvlukkende dør
- Udskiftelig magnetisk tætningsliste

GARANTIPERIODE

3 år

UDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

INDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

Kølemiddeltype: R290 / Kølemiddel: 0,3 kg / CO2 ækvivalent: 0,9 kg

CERTIFIKATIONER





HOSHIZAKI

PREMIER KPS 120 SG

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kølesystem	GN pladestørrelse	Temperaturinterval	Eltilslutning	Max tilslutningseffekt	Sikringsstørrelse	Kuldebehov (ved -25°C)	Nedkølingskapacitet (fra +70°C til +3° på 90 min.)	Indfrysningskapacitet (fra +70°C til -18° på 4 timer)
Indbygget kølesystem	1/1 GN & 2/1 GN	-40/+45°C	400V, 3N-/50 Hz	2.500 kW	16 Ampere	3.130 W	120 kg	60 kg

Klimaklasse	Lydniveau	Nettovægt	Maksimal dybde på GN-bakker, GN/EN	Højde fra bund til nederste bæreskinne	Højde fra top til øverste bæreskinne	Afstand mellem bæreskinner, GN/EN	Højde inklusive ben (minimum)	Højde inklusive ben (maksimum)	Indvendige mål (B x D x H)	Dimensioner udvendig (B x D x H)
5	64 dB(A)	285 kg	650/800	105 mm	105 mm	530/600	1.893 mm	1.938 mm	805 mm x 877 mm x 950 mm	1.041,5 mm x 1.112 mm x 1.788 mm

FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Dimensioner pakket (B x D x H)	Volumen (pakket)	Bruttovægt
1.120 mm x 1.180 mm x 2.190 mm	2,894 m3	305 kg

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlfortolkning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Eksportlande sales.ex@hoshizaki-europe.com
Øvrige lande sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk



HOSHIZAKI

PREMIER KPS 120 SG

