

FRYSESKAB COMPACT F220R DR G E

Produktsérie: Compact

Varenummer: 153220010

HOSHIZAKI COMPACT F220R DR G E er et FRYSESKAB med et netto nyttevolumen på 77 l.

COMPACT-serien tilbyder en sjælden kombination. Skabene er fødevarerik og har en kompakt størrelse med enestående energimærkning for deres klasse. Med et mål på kun 59,5 x 66,7 cm er disse små lagerskabe nemme at passe ind. Det gør COMPACT til et utrolig populært valg for virksomheder med små køkkener, som – i de fleste tilfælde – ikke har brug for køleudstyr med høj Gastronorm-kapacitet.

Fødevarerik

Takket være Hoshizaki's luftcirkulationssystem er temperaturerne korrekte og ensartede i hele kølerummet, hvilket sikrer, at temperaturerne altid er helt fødevarerik – ikke kun til flaskekøling.

Lave Driftomkostninger

Energieffektivitetsklassen for COMPACT F220R DR G E er A. COMPACT-serien tilbyder en række ekstremt energieffektive køleenheder til små rum.

Lavt lydniveau

Bidraget til et sundt arbejdsmiljø med lave støjniveauer 39,2 dB (A), når kompressoren kører. Lav varmeemission på grund af kort kompressorløbetid.

Højstandard for hygiejne

Designet til nem rengøring med glatte flader overalt. Særlige funktioner er fremhævet ovenfor.

COMPACT F220R DR G E leveres med følgende:

Kølemiddel: FRYSESKAB bruger HC kølemiddel

Effektivt luftledesystem

Højrehængt dør

Dørlås

Vendbar dør

LED lys

Hvide trådhylder

Automatisk afrimning



SPECIFIKATION

Produkttitel	FRYSESKAB	Energiforbrug (kWh/år)	700
Temperaturområde	-25/-5°C	Standard for energieffektivitetsklassen	ISO 22041-2019
Rumindhold, brutto (liter)	123	Energieffektivitetsklasse	A
Netto nyttevolumen (liter)	77	Energieffektivitetsindeks (EEI)	24,73
Udvendig	Nikkelfri rustfri stål	Lydniveau dB(A)	39,2
Indvendig	Hvid finish	Klimaklasse	4
Mål B x D x H (mm)	595 x 645 x 833	Kølemiddel (kg)	0,034
Vægt, brutto (kg)	53	CO2 ækvivalent (kg)	0,102
Isolering (mm)	52 (polyurethan)	GN eller hyldestørrelse	Hylde 483.8 x 433 mm
Kølemiddel	R600a	Maksimal antal hylder	9
GWP	3	Antal hylder	2
Kølekapacitet ved -25°C (Watt)	186	Udstyret med	Højrehængt vendbar dør med lås, 2 hvide trådhylder, bundhylde 484,7 (B) x 300 (D) mm.. Udvendig: Rustfri. Indvendig: Hvid polystyren (PL) inderboks
Eltilslutning	230V, 50 Hz	Dørtype	Isoleret dør
Tilslutningseffekt (Watt)	150		