



AQUALITY POU

Aquality POU er en klassisk designet vandkøler. Materialernes robusthed og avancerede teknologi gør Aquality POU til en effektiv og pålidelig køler. Køleren fåes med iskølesystem for at sikre en optimal balance mellem forestillinger og omkostningseffektivitet.

Teknisk Information:

- Tappetemperatur: 3-10° med en indløbsvandtemperatur på 20°.
- Vandtryk: min. 1 bar og max. 3 bar.
- Tappetid: 40 sek./litr.
- Kølemiddel: R134a
- Tilsluttes el og vand.
- Isbank Kølesystem

MODELLER

Varenr.	Produkt navn					Strømforbrug	Kapacitet l/t.	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)
-	Aquality 20 IB AC (Basic)	●	●			150 W	20 L	1118 x 337 x 345	21
-	Aquality 20 IB ACH (Basic)	●	●	●		850 W	20 L + 8 L	1118 x 337 x 345	22
-	Aquality 28 IB AC (Premium)	●	●			150 W	28 L	1118 x 337 x 345	23
-	Aquality 28 IB ACH (Premium)	●	●	●		1350 W	28 L	1118 x 337 x 345	25
-	Aquality 28 IB ACWG (Premium)	●	●		●	310 W	28 L + 13 L	1118 x 337 x 345	25
-	Aquality 28 IB CHWG (Premium)		●	●	●	1510 W	28 L + 13 L	1118 x 337 x 345	27

TILVALG

Varenr.	Produkt navn	Beskrivelse	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)
-	Montagesæt	Montagesæt m. trykreduktionsventil og waterblock.	-	-