



## KØLESKAB MED GLASDØR COMPACT KG220L DR G E

Produktsérie: Compact

Varenummer: 164220010

HOSHIZAKI COMPACT KG220L DR G E er et KØLESKAB MED GLASDØR med et netto nyttevolumen på 77 l.

COMPACT-serien tilbyder en sjælden kombination. Skabene er fødevarer sikre og har en kompakt størrelse med enestående energimærkning for deres klasse. Med et mål på kun 59,5 x 66,7 cm er disse små lagere nemme at passe ind. Det gør COMPACT til et utrolig populært valg for virksomheder med små køkkener, som – i de fleste tilfælde – ikke har brug for køleudstyr med høj Gastronorm-kapacitet.

### Fødevarer sikkert

Takket være Hoshizaki's luftcirkulationssystem er temperaturerne korrekte og ensartede i hele kølerummet, hvilket sikrer, at temperaturerne altid er helt fødevarer sikre – ikke kun til flaskekøling.

### Lave driftomkostninger

Energieffektivitetsklassen for COMPACT KG220L DR G E er A. COMPACT-serien tilbyder en række ekstremt energieffektive køleenheder til små rum.

### Lavt lydniveau

Bidraget til et sundere arbejdsmiljø med lave støjniveauer 38,8 dB (A), når kompressoren kører. Lav varmeemission på grund af kort kompressorløbetid.

### Højstandard for hygiejne

Designet til nem rengøring med glatte flader overalt. Særlige funktioner er fremhævet ovenfor.

COMPACT KG220L DR G E leveres med følgende:

Kølemiddel: KØLESKAB MED GLASDØR bruger HC kølemiddel

Effektivt luftledesystem

Højrehængt dør

Dørlås

Vendbar dør

LED lys

Hvide trådhylder

Automatisk afrimning



## SPECIFIKATION

Produkttitel	KØLESKAB MED GLASDØR	Energiforbrug (kWh/år)	429
Temperaturområde	+1/+12°C	Standard for energieffektivitetsklassen	ISO 22041-2019
Rumindhold, brutto (liter)	123	Energieffektivitetsklasse	A
Netto nyttevolumen (liter)	77	Energieffektivitetsindeks (EEI)	21,6
Udvendig	Hvid finish	Lydniveau dB(A)	38,8
Indvendig	Hvid finish	Klimaklasse	4 (maksimum omgivelsestemperatur på 30 °C med 55% luftfugtighed)
Mål B x D x H (mm)	595 x 667 x 833	Kølemiddel (kg)	0,029
Vægt, brutto (kg)	58	CO2 ækvivalent (kg)	0,087
Isolering (mm)	52 (polyurethan)	GN eller hyldestørrelse	Hylde 483.8 x 433 mm
Kølemiddel	R600a	Maksimal antal hylder	9
GWP	3	Antal hylder	2
Kølekapacitet ved -10°C (Watt)	82	Udstyret med	Højrehængt vendbar dør med lås, 2 hvide trådhylder, bundhylde 484,7 (B) x 300 (D) mm. Udvendig: Hvid. Indvendig: Hvid polystyren (PL) inderboks
Eltilslutning	230V, 50 Hz	Dørtype	Glasdør
Tilslutningseffekt (Watt)	100		