



RK710X1

Rustfri køleskab GN2/1

Produktegenskaber

- Lås
- Vendbar, skummet dør
- Ventileret køling
- Justerbare GN2/1 hylder
- Hjul, 2 kan låses
- Vedligeholdelsesfri kondensator
- Kabinett i rustfri stål
- Selvlukkende dør med 105 graders hold
- Termostat med bluetooth og NFC
- Download HACCP data til egenkontrol

1-dørs køleskab i rustfrit stål til professionelle køkkener

RK710X1 er en energieffektiv køler, der er designet til professionelle miljøer. Den har et 36% lavere energiforbrug sammenlignet med den tidligere RK710-model.

Køleskabet er fremstillet af holdbart SS304 rustfrit stål for at sikre, at det kan holde til forholdene i et travlt køkken. Kabinettet leveres med justerbare GN2/1-hylder, og døren har et 105 graders stop for nem adgang og opfyldning. Døren kan åbnes ved hjælp af en fodpedal nederst på kabinettet.

Køleskabet er udstyret med stærke hjul, som er praktiske i forbindelse med rengøring. Det har et effektivt ventileret kølesystem, der sikrer, at indholdet forbliver friskt, og temperaturen er nem at indstille på den digitale controller. Controlleren har NFC-forbindelse og Bluetooth. Det betyder, at du via en app kan styre lyset og holde øje med temperaturen i skabet, og du kan eksportere data for nem afrapportering til fødevarestyrelsen.

Mål og indhold

Temperatur-interval	°C	-2 til +8
Klimaklasse		5
Brutto-/ Nettovægt	kg	143 / 134
Brutto-/ Nettovolumen	l	559 / 408

Design og materialer

Dørrantal & type		1 hængsl., selvluk. skummet dør
Hylde-antal & type		5 trådhylder, stål
Hyldefarve		stål
Hylde dimension		530x650
Max. belastning på hyld	kg/m ²	25
Hjul		4 hjul
Eksteriør		SS304
Interiør		SS304
Indvendigt lys		LED
Lås		Ja

Køling og funktioner

Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		
Kølemiddel		R600a
Kølemiddel, mængde	g	90
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		A
Energiforbrug	kWh/24t	0.72
Årligt energiforbrug	kWh/år	263
Effekt	W	100
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	46

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	533 x 700 x 1501
Udvendige mål (BxDxH)	mm	740 x 875 x 2090
Pakkemål (BxDxH)	mm	760 x 905 x 2150
40' container kapacitet	stk	39



Fodpedal til åbning af dør



Digital termostat