

FRYSESKAB MED GLASDØR COMPACT FG220L DR G E

Produktsérie: Compact

Varenummer: 165220010

HOSHIZAKI COMPACT FG220L DR G E er et FRYSESKAB MED GLASDØR med et netto nyttevolumen på 77 l.

COMPACT-serien tilbyder en sjælden kombination. Skabene er fødevarer sikre og har en kompakt størrelse med enestående energimærkning for deres klasse. Med et mål på kun 59,5 x 66,7 cm er disse små lagerskabe nemme at passe ind. Det gør COMPACT til et utrolig populært valg for virksomheder med små køkkener, som – i de fleste tilfælde – ikke har brug for køleudstyr med høj Gastronom-kapacitet.

Fødevarer sikkert

Takket være Hoshizaki's luftcirkulationssystem er temperaturerne korrekte og ensartede i hele kølerummet, hvilket sikrer, at temperaturerne altid er helt fødevarer sikre – ikke kun til flaskekøling.

Lave driftomkostninger

Energieffektivitetsklassen for COMPACT FG220L DR G E er C. COMPACT-serien tilbyder en række ekstremt energieffektive køleenheder til små rum.

Lavt lydniveau

Bidraget til et sundt arbejdsmiljø med lave støjniveauer 39,2 dB (A), når kompressoren kører. Lav varmeemission på grund af kort kompressorløbetid.

Højstandard for hygiejne

Designet til nem rengøring med glatte flader overalt. Særlige funktioner er fremhævet ovenfor.

COMPACT FG220L DR G E leveres med følgende:

Kølemiddel: FRYSESKAB MED GLASDØR bruger HC kølemiddel

Effektivt luftledesystem

Højrehængt dør

Dørlås

Vendbar dør

LED lys

Hvide trådhylder

Automatisk afrimning



SPECIFIKATION

Produkttitel	FRYSESKAB MED GLASDØR	Energiforbrug (kWh/år)	906
Temperaturområde	-19/-5°C	Standard for energieffektivitetsklassen	ISO 23953-2019
Rumindhold, brutto (liter)	123	Energieffektivitetsklasse	C
Netto nyttevolumen (liter)	77	Energieffektivitetsindeks (EEI)	21,7
Udvendig	Hvid finish	Lydniveau dB(A)	39,2
Indvendig	Hvid finish	Klimaklasse	3 (maximum omgivelsestemperatur på 25 °C med 60% luftfugtighed)
Mål B x D x H (mm)	595 x 667 x 833	Kølemiddel (kg)	0,034
Vægt, brutto (kg)	61	CO2 ækvivalent (kg)	0,102
Isolering (mm)	52 (polyurethan)	GN eller hyldestørrelse	Hylde 483.8 x 433 mm
Kølemiddel	R600a	Maksimal antal hylder	9
GWP	3	Antal hylder	2
Kølekapacitet ved -25°C (Watt)	186	Udstyret med	Højrehængt vendbar glasdør med lås, 2 hvide trådhylder, bundhylde 484,7 (B) x 300 (D) mm. LED lys. Udvendig: Rustfri. Indvendig: Hvid polystyren (PL) inderboks
Eltilslutning	230V, 50 Hz	Dørtype	Glasdør
Tilslutningseffekt (Watt)	150		