

KØLESKAB MED GLASDØR COMPACT KG220R DR G E

Produktsérie: Compact

Varenummer: 154220010

HOSHIZAKI COMPACT KG220R DR G E er et KØLESKAB MED GLASDØR med et netto nyttevolumen på 77 l.

COMPACT-serien tilbyder en sjælden kombination. Skabene er fødevarer sikre og har en kompakt størrelse med enestående energimærkning for deres klasse. Med et mål på kun 59,5 x 66,7 cm er disse små lagerskabe nemme at passe ind. Det gør COMPACT til et utrolig populært valg for virksomheder med små køkkener, som – i de fleste tilfælde – ikke har brug for køleudstyr med høj Gastronom-kapacitet.

Fødevarer sikkert

Takket være Hoshizaki's luftcirkulationssystem er temperaturerne korrekte og ensartede i hele kølerummet, hvilket sikrer, at temperaturerne altid er helt fødevarer sikre – ikke kun til flaskekøling.

Lave driftomkostninger

Energieffektivitetsklassen for COMPACT KG220R DR G E er A. COMPACT-serien tilbyder en række ekstremt energieffektive køleenheder til små rum.

Lavt lydniveau

Bidraget til et sundt arbejdsmiljø med lave støjniveauer 38,8 dB (A), når kompressoren kører. Lav varmeemission på grund af kort kompressorløbetid.

Højstandard for hygiejne

Designet til nem rengøring med glatte flader overalt. Særlige funktioner er fremhævet ovenfor.

COMPACT KG220R DR G E leveres med følgende:

Kølemiddel: KØLESKAB MED GLASDØR bruger HC kølemiddel

Effektivt luftledesystem

Højrehængt dør

Dørlås

Vendbar dør

LED lys

Hvide trådhylder

Automatisk afrimning



SPECIFIKATION

Produkttitel	KØLESKAB MED GLASDØR	Energiforbrug (kWh/år)	429
Temperaturområde	+1/+12°C	Standard for energieffektivitetsklassen	ISO 22041-2019
Rumindhold, brutto (liter)	123	Energieffektivitetsklasse	A
Netto nyttevolumen (liter)	77	Energieffektivitetsindeks (EEI)	21,6
Udvendig	Nikkelfri rustfri stål	Lydniveau dB(A)	38,8
Indvendig	Hvid finish	Klimaklasse	4 (maximum omgivelsestemperatur på 30 °C med 55% luftfugtighed)
Mål B x D x H (mm)	595 x 667 x 833	Kølemiddel (kg)	0,029
Vægt, brutto (kg)	58	CO2 ækvivalent (kg)	0,087
Isolering (mm)	52 (polyurethan)	GN eller hyldestørrelse	Hylde 483.8 x 433 mm
Kølemiddel	R600a	Maksimal antal hylder	9
GWP	3	Antal hylder	2
Kølekapacitet ved -10°C (Watt)	82	Udstyret med	Højrehængt vendbar dør med lås, 2 hvide trådhylder, bundhylde 484,7 (B) x 300 (D) mm. Udvendig: Rustfri. Indvendig: Hvid polystyren (PL) inderboks
Eltilslutning	230V, 50 Hz	Dørtype	Glasdør
Tilslutningseffekt (Watt)	100		