

Stikovgn dobbelt til 2/ 1GN

Stikovgnen skal have en maks. højde på 1.700 mm inkl. hjul. Der skal være 12 sæt vinkelbæringer med en ribbeafstand på 110 mm.

Den nederste ribbe starter 250 mm. - 300 mm. over gulv. Stikovgnen skal være udformet som Z vogne således, at vognen kan skubbes ind i hinanden.

Stikovgnen skal være forsynet med lukkemekanisme på begge sider af stikovgnen, som sidder diagonalt for hinanden således, at der kan tages ud fra begge sider.

Bæringerne skal være udformet, så der ikke er skarpe vinkler/kanter og vognen skal være slebet for grader, inkl. bæringerne. Bæringerne skal være udført i 2 mm. rustfrit stål. Alle 4 hjul skal være drejelige. 2 af hjulene skal kunne låses. De lås bare hjul skal være placeret på samme side af vognen. Stikovgnen skal være udformet i AISI 304 rustfrit stål eller tilsvarende.


Stikovgnen skal være udstyret med hjul. De enkelte hjul skal som minimum holde til 150 kg. Hjul må ikke være afsmittende på gulvet.

Hjulene skal have samme friktionsmodstand ved normal temperatur 18oC - 2oC og frost -20oC.

Stikovgnen skal være forsynet med hjul som har rustfri gafler og rustfri kuglelejer.

Ribberne på vognen skal være fuldsvejsede således, at der ikke er åbne sprækker mellem bæringerne og stikovgnens ramme.

Bæringerne svejses på alle 4 sider eller i gering.



Sag

Sign. IR

Skala 1:20

Dato 15-11-2021

BRØNNUM

Ellekær 10
DK-2730 Herlev
www.bronnum.dk

Telefon 44 88 84 00
Telefax 44 92 13 28
Email

SAGSNAVN

STIKVOGN DOBBELT