



HOSHIZAKI COMPACT K420R L1 DR G E er et KØLESKAB med et netto nyttevolumen på 265 l.

COMPACT-serien tilbyder en sjældnen kombination. Skabene er fødevarerikre og har en kompakt størrelse med enestående energimærkning for deres klasse. Med et mål på kun 59,5 x 66,7 cm er disse små lagerskabe nemme at passe ind. Det gør COMPACT til et utrolig populært valg for virksomheder med små køkkener, som – i de fleste tilfælde – ikke har brug for køleudstyr med høj Gastronorm-kapacitet.



### Fødevarerikret

Takket være Hoshizaki's luftcirkulationssystem er temperaturerne korrekte og ensartede i hele kølerummet, hvilket sikrer, at temperaturerne altid er helt fødevarerikre – ikke kun til flaskekøling.

### Lave Driftomkostninger

Energieffektivitetsklassen for COMPACT K420R L1 DR G E er B. COMPACT-serien tilbyder en række ekstremt energieffektive køleenheder til små rum.

### Lavt lydniveau

Bidraget til et sundere arbejdsmiljø med lave støjniveauer 39,8 dB (A), når kompressoren kører. Lav varmeemission på grund af kort kompressorløbetid.

### Højstandard for hygiejne

Designet til nem rengøring med glatte flader overalt. Særlige funktioner er fremhævet ovenfor.

COMPACT K420R L1 DR G E leveres med følgende:

Kølemiddel: KØLESKAB bruger HC kølemiddel

Effektivt luftledesystem

Højrehængt dør

Dørlås

Vendbar dør

LED lys

Hvide trådhylder

Automatisk afrimning

## SPECIFIKATION

Produkttitel	KØLESKAB	Energiforbrug (kWh/år)	310
Temperaturområde	+1/+12°C	Standard for energieffektivitetsklassen	ISO 22041-2019
Rumindhold, brutto (liter)	343	Energieffektivitetsklasse	B
Netto nyttevolumen (liter)	265	Energieffektivitetsindeks (EEI)	29,62
Udvendig	Nikkelfri rustfri stål	Lydniveau dB(A)	39,8
Indvendig	Hvid finish	Klimaklasse	4 (maximum omgivelsestemperatur på 30 °C med 55% luftfugtighed)
Mål B x D x H (mm)	595 x 645 x 1876-1911	Ben / hjul	H = 100/130 mm
Vægt, brutto (kg)	87	Kølemiddel (kg)	0,048
Isolering (mm)	52 (polyurethan)	CO2 ækvivalent (kg)	0,144
Kølemiddel	R600a	GN eller hyldestørrelse	Hylde 483.8 x 433 mm
GWP	3	Maksimal antal hylder	26
Kølekapacitet ved -10°C (Watt)	122	Antal hylder	5
Eltilslutning	230V, 50 Hz	Udstyret med	Højrehængt vendbar dør med lås, 5 hvide trådhylder, bundhylde 484,7 (B) x 300 (D) mm. Udvendig: Rustfri. Indvendig: Hvid polystyren (PL) inderboks
Tilslutningseffekt (Watt)	120	Dørtype	Isoleret dør