



## RF710X1

Rustfri fryseskab GN2/1

### Produktegenskaber

- Ventilert køling
- Kabinet i rustfri stål
- Termostat med bluetooth og NFC
- Lås
- Selvlukkende døre
- Justerbare GN2/1 hylder
- Hjul, 2 kan låses
- Vedligeholdelsesfri kondensator
- Download HACCP data til egenkontrol

1-dørs fryseskab i rustfrit stål til professionelle køkkener

RF710X1 er en energieffektiv fryser, der er designet til professionelle miljøer. Den har et 51% lavere energiforbrug sammenlignet med den tidligere RF710-model.

Fryseskabet er fremstillet af holdbart SS304 rustfrit stål for at sikre, at det kan holde til forholdene i et travlt køkken. Kabinettet leveres med justerbare GN2/1-hylder, og døren har et 105 graders stop for nem adgang og opfyldning. Døren kan åbnes ved hjælp af en fodpedal nederst på kabinettet.

Fryseskabet er udstyret med stærke hjul, som er praktiske i forbindelse med rengøring. Det har et effektivt ventileret kølesystem, der sikrer, at indholdet opbevares ved den optimale temperatur, og temperaturen er nem at indstille på den digitale controller. Controlleren har NFC-forbindelse og Bluetooth. Det betyder, at du via en app kan styre lyset og holde øje med temperaturen i skabet, og du kan eksportere data for nem afrapportering til fødevarestyrelsen.

### Mål og indhold

Temperatur-interval	°C	-22 til -18
Klimaklasse		5
Brutto-/ Nettovægt	kg	147 / 138
Brutto-/ Nettovolumen	l	559 / 408

### Design og materialer

Dørrantal & type		1 hængsl., selvluk. skummet dør
Vendbar dør		Ja
Hylde-antal & type		5 trådhylder, stål
Hyldefarve		stål
Hyldedimension		530x650
Max. belastning på hylde	kg/m <sup>2</sup>	25
Hjul		Nej
Eksteriør		SS304
Interiør		SS304
Indvendigt lys		LED
Lås		Ja

### Køling og funktioner

Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk, elektrisk
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	130
Termometer		Ja

### Strøm og forbrug

Energiklassificering		B
Energiforbrug	kWh/24t	2.9
Årligt energiforbrug	kWh/år	1062
Effekt	W	380
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	48

### Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	533 x 700 x 1501
Udvendige mål (BxDxH)	mm	740 x 875 x 2090
Pakkemål (BxDxH)	mm	760 x 905 x 2150
40' container kapacitet	stk	39



Fodpedal til åbning af dør



Digital termostat