

FRYSESKAB COMPACT F420R L1 DR G E

Produktsérie: Compact

Varenummer: 153421010

HOSHIZAKI COMPACT F420R L1 DR G E er et FRYSESKAB med et netto nyttevolumen på 265 l.

COMPACT-serien tilbyder en sjælden kombination. Skabene er fødevarerik og har en kompakt størrelse med enestående energimærkning for deres klasse. Med et mål på kun 59,5 x 66,7 cm er disse små lagerskabe nemme at passe ind. Det gør COMPACT til et utrolig populært valg for virksomheder med små køkkener, som – i de fleste tilfælde – ikke har brug for køleudstyr med høj Gastronorm-kapacitet.

Fødevarerik

Takket være Hoshizaki's luftcirkulationssystem er temperaturerne korrekte og ensartede i hele kølerummet, hvilket sikrer, at temperaturerne altid er helt fødevarerik – ikke kun til flaskekøling.

Lave Driftomkostninger

Energieffektivitetsklassen for COMPACT F420R L1 DR G E er C. COMPACT-serien tilbyder en række ekstremt energieffektive køleenheder til små rum.

Lavt lydniveau

Bidraget til et sundt arbejdsmiljø med lave støjniveauer 39,7 dB (A), når kompressoren kører. Lav varmeemission på grund af kort kompressorløbetid.

Højstandard for hygiejne

Designet til nem rengøring med glatte flader overalt. Særlige funktioner er fremhævet ovenfor.

COMPACT F420R L1 DR G E leveres med følgende:

Kølemiddel: FRYSESKAB bruger HC kølemiddel

Effektivt luftledesystem

Højrehængt dør

Dørlås

Vendbar dør

LED lys

Hvide trådhylder

Automatisk afrimning



SPECIFIKATION

Produkttitel	FRYSESKAB	Energiforbrug (kWh/år)	1.086
Temperaturområde	-25/-5°C	Standard for energieffektivitetsklassen	ISO 22041-2019
Rumindhold, brutto (liter)	343	Energieffektivitetsklasse	C
Netto nyttevolumen (liter)	265	Energieffektivitetsindeks (EEI)	39,06
Udvendig	Nikkelfri rustfri stål	Lydniveau dB(A)	39,7
Indvendig	Hvid finish	Klimaklasse	4 (maximum omgivelsestemperatur på 30 °C med 55% luftfugtighed)
Mål B x D x H (mm)	595 x 645 x 1876-1911	Ben / hjul	H = 100/130 mm
Vægt, brutto (kg)	88	Kølemiddel (kg)	0,047
Isolering (mm)	52 (polyurethan)	CO2 ækvivalent (kg)	0,141
Kølemiddel	R600a	GN eller hyldestørrelse	Hylde 483.8 x 433 mm
GWP	3	Maksimal antal hylder	26
Kølekapacitet ved -25°C (Watt)	217	Antal hylder	5
Eltilslutning	230V, 50 Hz	Udstyret med	Højrehængt vendbar dør med lås, 5 hvide trådhylder, bundhylde 484,7 (B) x 300 (D) mm. Udvendig: Rustfri. Indvendig: Hvid polystyren (PL) inderboks
Tilslutningseffekt (Watt)	140	Dørtype	Isoleret dør