



Maskiner til madlavning

Fremstillet i Sverige 



PRODUCENT
HALLDE

MODEL
RG-250 

PRODUKTBESKRIVELSE
Grøntsagsforarbejdningsmaskine, kapacitet op til 10 kg/minut.

OPRINDELSE
Sverige

SPECIFIKATION					
SPECIFIKATIONSTEKST	Grøntsagsforarbejdningsmaskine med slankt design og fuldmåneformet indførringscylinder, der er konstrueret til at forarbejde op til 10 kg/minut eller 1000 portioner/dag. Maskinens skubbeplade, knivhus og fremførringsstempel er fremstillet af aluminium og har en belægning af organisk polymer. Den organiske belægning gør det muligt at rengøre disse dele i en opvaskemaskine, "diwash". Skubbepladen har et løkkeformet håndtag af rustfrit stål og et fremførringsrør med en diameter på 56 mm. Skubbeplade med system til løfteeffekt. Firelitters fremførringscylinder med 55 mm indvendig væg. Alle aftagelige dele på RG-250 diwash tåler opvaskemaskine. De tilhørende skæreværktøjer har en diameter på 185 mm, er fremstillet af rustfrit stål/aluminium/acetat, har udskiftelige knive/plader og tåler opvaskemaskine. Motoren roterer skærebladet med uret og direkte, uden mellemliggende remme.				
FUNKTION	Maskine til skæring i skiver, tern, strimler, rivning, julienne og pommes frites. Forarbejder frugt, grøntsager, tørt brød, ost, nødder, svampe osv.				
KAPACITET	Op til 1000 portioner/dag og op til 10 kg/minut. 4 liters påfyldningscylinder, 56 mm rørføder til aflange produkter.				
MATERIALE	Maskinens understel: aluminium. Knivhus, indførringscylinder og indførringsstempel: aluminium med organisk polymerbelægning. Håndtag: rustfrit stål. Skæreværktøjer: rustfrit stål/aluminium/glasfiberforstærket polyamid. Udstødningsplade: acetat.				
MOTOR	0,55 kW. En hastighed (350 omdr./min.) 120 V, 1-faset, 60 Hz. 220-240 V, 1-faset, 50/60 Hz. 230-240 V, 3-faset, 50 Hz. 400 V, 3-faset, 50/60 Hz. 440 V, 3-faset, 60 Hz. Termisk beskyttelse, planetgear.				
STRØMFORSYNING	Jordforbundet, enfaset / trefaset.				
STANDARDS	EN 1678+A1:2010. NSF/ANSI Standard 8.				
ANBEFALEDE SKÆREVÆRKTØJSPAKKER	INKLUSIVE			NETTOVÆGT	
	• 4-pak skæreværktøj – Skæremaskine 1,5 mm – Rivejern/strimler 2 mm – Skærer 4 mm – Rivejern/strimler 8 mm			2 kg	
	• 7-pak skæreværktøjer – Skæreskive 1,5 mm – Rivejern/strimler 2 mm – Julienne-skærer 4x4 mm – Skæreskive 4 mm – Rivejern/strimler 8 mm – Terningegitter 10x10 mm – Skæreskive 10 mm			3,5 kg	
VÆGT/VOLUMEN	INDHOLD	NETTOVÆGT	PAKKER	FRAGTVÆGT	FRAGTVOLUMEN
	RG-250 diwash-maskine	22 kg	1	25 kg	0,183 m ³
	Beholdervogn inkl. GN 1/1-beholder	9 kg	1	12,5 kg	0,15 m ³
	Maskinbord inkl. GN 1/1-beholder	13,25 kg	1	14,5 kg	0,8 m ³
SIKKERHED	2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EF, 2011/65/EU, nr. 10/2011, 1935/2004/EF, SS-EN ISO 26800:2011.				
DIREKTIV OG FORORDNING	CE-godkendt. To sikkerhedsafbrydere, maskinsikkerhed: IP44, trykknop-sikkerhed: IP65.				

TEGNINGER

Tegningerne nedenfor kan downloades på halde.com.

