

PREMIER K W80 L DR

Produktsérie: Premier

Varenummer: 171801010



PREMIER er en serie af energieffektive og robuste skabe i rustfrit stål (AISI 304) med stabil køl og frys (Klimaklasse 5), der opfylder behovene i professionelle køkkener, hvor luftfugtigheden kan være høj.

5 års garanti, fodpedaldøråbner, dør med selv-luk funktion, der sikrer at døren lukkes helt hver gang, robust design, solide dørhængsler samt et effektivt luftcirkulationssystem, der hurtigt genopretter temperaturen - også når døren åbnes ofte – er kendetegnet for PREMIER serien. Vælg mellem 5 skabsstørrelser, 3 temperaturområder, 2 dørtyper (Højre- eller venstrehængt, i glas eller rustfrit stål), ben eller hjul.

Modeller på hjul er blot 2.205 mm (BW80 = 1.970 mm) høje. Skabene har stor netto nyttevolumen, plads til mellem 18 og 25 hylder (alt efter model) det giver maksimal og fleksibel opbevaring. Premier K W80 L DR er et med en intern netto volumen på 475 med målene 810 x 800 x 2080-2130 mm.

FØDEVARESIKKERHED OG TEMPERATURSTABILITET

Ventileret køling sikrer stabil temperatur i hele skabet både ved hyppige døråbninger og automatisk afrimning. Den brede magnetiske tætningsliste, holder den kolde luft i skabet og fugten ude.

MERE PLADS

Kondensatoren og fordampere er placeret på toppen af skabet (BW 80 undtaget) samt vægskinner fra top til bund - det giver ekstra plads i skabet.

LAVE DRIFTSOMKOSTNINGER

Robust design samt den effektive og energibesparende køleteknologi bidrager til at reducere driftsomkostningerne. Premier K W80 L DR kører på det naturlige kølemiddel og er i klimaklasse [5].

NEM RENGØRING OG MINDRE MADSPILD

Afrundede hjørner, glatte overflader, formstøbte (ikke 60 og BW 80) bæreskinner med anti-vip forebygger spild, integreret dørhåndtag i fuld højde og aftagelig tætningsliste gør rengøringen nem og hurtig.

SPECIFIKATION

Temperaturområde	+2/+12°C	Energiforbrug Ecodesign AEC (kWh/år)	337
Rumindhold, brutto (liter)	700	Energieffektivitetsklasse (ISO 22041-2019)	A
Netto nyttevolumen (liter)	475	Energieffektivitetsindeks	24.29
Udvendig	Rustfrit stål AISI 304	Lydniveau – dB(A)	46
Indvendig	Rustfri stål AISI 304	Klimaklasse	5
Mål B x D x H (mm)	810 x 800 x 2080-2130	Ben / hjul	H = 130/180 mm (L)
Vægt, brutto (kg)	135	Kølemiddel (kg)	0.08
Isolering (mm)	80 mm (polyurethane)	CO2 ækvivalent (kg)	0.24
Kølemiddel	R600a	GN – hyldestørrelse	2/1 GN Bred
GWP	3	Maksimal antal hylder	18
Kølekapacitet ved -10°C (Watt)	206	Antal hylder	4
Eltilslutning	230V, 50 Hz	Udstyret med	Højrehængt vendbar dør med lås, automatisk dørlukning, pedaldøråbner, 4 grå trådhylder, LED lys.
Tilslutningseffekt (Watt)	120	Dørtype	Isoleret dør