



BLCA14X1

Blæstkøler GN1/1

Produktegenskaber

- Touchskærm controller
- Programmerbar termostat
- Download HACCP data til egenkontrol
- Upload eller download data via USB
- Hyldebærere til GN1/1 og Euronorm
- Rustfrit stål
- Kernetemperaturføler inkluderet
- Vendbar, selvlukkende dør
- Justerbare ben
- (Køl +90°C til +3°C) 55 kg på 90 minutter
- (Frys +90°C til -18°C) 38 kg på 240 minutter
- Spænding / Frekvens: 380-400/50 V/Hz

Blæstkøler/fryser med touchskærm

Mål og indhold

Kølekapacitet	kg	55
Frysekapacitet	kg	38
Kapacitet GN-kantiner	stk	14
Temperatur-interval	°C	-30 til +70
Klimaklasse		5
Brutto-/ Nettovægt	kg	266 / 210
Brutto-/ Nettovolumen	l	494 / 264

Design og materialer

Dørantal & type	1 hængsl., selvluk. skummet dør	
Vendbar dør	Ja	
Fødder / ben	4 justerbare ben	
Eksteriør	SS304	
Interiør	SS304	
Indvendigt lys	Nej	
Lås	Nej	

Køling og funktioner

Termostat, type	Programmerbar touchscreen	
Køling, type	Chokkøling	
Afrimning, type	Automatisk, varm gas	
Kølemiddel	R290	
Kølemiddel, mængde	g	150

Strøm og forbrug


Effekt	W	2000
Spænding / Frekvens	V/Hz	380-400/50
Lydniveau	dB(A)	60

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	660 x 640 x 1170
Udvendige mål (BxDxH)	mm	800 x 815 x 2110
Pakkemål (BxDxH)	mm	830 x 845 x 2125
40' container kapacitet	stk	26



Kernesensor inkluderet



Touchskærm controller

Vores blæstkøler serie er perfekt til hurtig nedkøling eller nedfrysning af varm mad fra komfuret eller ovnen på en hygiejnisk måde. BLCA-X har en touchskærm, der er nem at betjene. Her kan du vælge mellem de forudindstillede programmer eller du kan lave og gemme dine egne programmer. Kabinettet kommer med forudinstallerede special programmer til is, tørring, fisk, og optøning. Det er muligt at uploade dine egne opskrifter eller downloade HACCP data i forbindelse med egenkontrol via et USB stik.

Primære programmer er forudindstillet til at holde temperaturen fast ved afslutning af programmerne, indtil kabinettet åbnes eller programmet bliver slukket. Denne metode sikrer madens kvalitet og konservering af maden, så den kan opbevares og spises senere uden problemer.

Kølekapaciteten måles fra +70 til +3 °C på 90 minutter og frysekapaciteten måles fra +70 til -18 °C på 240 minutter. Enhedernes nøjagtige kapacitet i kg for henholdsvis køl og frys kan findes under de tekniske specifikationer for hver model.

BLCA-X er velegnet til både gastronorm 1/1 og euronorm kantiner (ikke inkluderet).