

NIC401SCEB

Isfryser



Produktegenskaber

- Vinklet glas for bedre præsentation
- Buede skydelåg med lås
- Inklusiv komplet sæt kurve
- Ideel til dekorering
- Digitalt termometer
- Hjul med bremse
- Klimaklasse 5 - velegnet til brug i varme omgivelser



Kurve



Lås

Elegant kummefryser med buet glasskydelåg

NIC-SCEB fryseren er en kompakt displaykummefryser i et elegant design. Fryseren har afrundede hjørner, buede kanter og fladt glasskydelåg.

Fryseren er meget stabil og solidt bygget, men er samtidigt monteret med hjul, så den er let at flytte rundt i butikken.

Modellen fås i flere størrelser. Størrelsesvariationen gør, at denne model er særligt velegnet til mindre butikker og delikatesser med begrænset plads såvel som større forretninger, tankstationer, supermarkeder mfl. Alle størrelser er miljøvenlige og kan dekoreres, for at skabe en bedre præsentation af enhedens indhold.

NIC-SCEB serien har en lavere front og et buet glasskydelåg for bedre visuel præsentation af fryserens indhold. Dette gør fryseren endnu mere ideel til præsentation af frosne varer, herunder literis og ispinde. Temperaturen kan holdes på omkring -14°C til is eller -21°C til andre frosne madvarer.

Alle størrelserne har glaslåg med lås. For at holde enhederne rene, er de udstyret med afløb til kondensvand.

Design og materialer		
Sikkerhedsglas	Ja	
Antal låg & type	2 buet glasskydelåg	
Kurve-antal & type	5 Trådkurve, hvid	
Max antal kurve	stk	5
Hjul	4 hjul, 2 med bremse	
Eksteriør	Hvid	
Interiør	Hvidlakeret stål	
Lås	Ja	

Mål og indhold		
Temperatur-interval	°C	-24 til -14
Klimaklasse	5	
Brutto-/ Nettovægt	kg	87 / 72
Brutto-/ Nettovolumen	l	388 / 298

Køling og funktioner		
Termostat, type	Mekanisk	
Køling, type	Statisk	
Afrimning, type	Manuel	
Kølemiddel	R290	
Kølemiddel, mængde	g	105
Termometer	Ja	

Strøm og forbrug		
Energiklassificering	D	
Energiforbrug	kWh/24t	2.27
Årligt energiforbrug	kWh/år	829
Effekt	W	179
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	45

Dimensioner		
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1180 x 510 x 571
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1320 x 650 x 918
Pakkemål (BxDxH)	mm	1390 x 765 x 990
40' container kapacitet	stk	50