


Specifikationer

ONE:COMBI 20-1/1 GN





En helt ny ovnoplevelse

ONE:COMBI er det perfekte køkkenudstyr, hvor alle de nyeste teknologier er blevet gjort nemme at bruge for dig. Modellen 20-1/1 GN kombinerer injektionsdamp, intelligente sensorer og integrerede afløbs- og indløbssystemer for at opnå en fuld dampkapacitet, der er hurtig, effektiv og sikker. Roll-in systemet giver dig sikker og effektiv betjening for øget produktivitet, samt god ergonomi med en max arbejds højde på 160cm. Dampproduktionen og det automatiserede rengøringsystem styres for at bruge et minimum af energi og vand uden at gå på kompromis med kvaliteten af resultaterne.

KAPACITET

- 1/1 GN eller valgfri 400x600 EN
- Roll-in model med vogn
- 20 plader med 70 mm glideskinner
- 5 kg maksimal madbelastning pr. plade
- 100 kg maksimal madbelastning pr. ovn

Intelligens lige ved hånden...

ClimateControl

ClimateControl sikrer klassens bedste ydeevne og styrer luft-, varme- og luftfugtighedsniveauer. Den optimerer processerne og forkorter endda tilberedningstiden. Resultatet er en gennemgående ensartethed og forudsigelig høj kvalitet.

CareCycle

Du kan vælge mellem syv forskellige cyklusser fra let til kraftig, turbo eller eco. ONE: ovnen guider dig gennem processen og foreslår det optimale rengøringsprogram og den nødvendige mængde af rengøringsstabletter til den ønskede cyklus. Dette sikrer, at forholdet mellem vaskemiddel og vand altid er korrekt, og at du undgår overforbrug.

MenuPlanner

MenuPlanner giver dig mulighed for at tilberede mange forskellige retter uden opsyn på samme tid ved hjælp af et simpelt drag-and-drop interface. Både erfarne og uerfarne brugere vil sætte pris på de automatiske meddelelser, der sikrer en effektiv, præcis og perfekt gennemførelse.

SmartChef

SmartChef hjælper dig med at lære fra ovnen og udvikle din karakteristiske stil. Du vælger madtype, tilberedningsmetode og temperatur, og SmartChef guider dig automatisk til et godt resultat. Herefter kan du gemme og om nødvendigt redigere opskriften.

Elektricitet

Dimensioner og vægt



Dimensioner ekskl. håndtag (HxBxD) [mm]	1730 x 936 x 825
Mål inkl. håndtag (HxBxD) [mm]	1730 x 936 x 908
Forsendelsesmål (HxBxD) [mm]	2050 x 1000 x 1200
Nettovægt [kg]	255
Transportvægt [kg]	275
Afstand (højre, venstre, bag) [mm]	0 x 0 x 40
Maksimal arbejds højde [mm]	1600

Strømkrav



Effektforbrug [kW]	38,2
Konvektionseffekt [kW]	36
Spænding 400 V 3PN AC	
Præ-sikring [A]	63
RCD-model	B
Spænding 415 V 3PN AC	
Præ-sikring [A]	63
RCD-model	B
Spænding 440 V 3PN AC	
Præ-sikring [A]	63
RCD-model	B

Vandbehov



Vandtilslutning [tommer]	3/4
Afløb [mm]	Ø 50
Vandtryk (min.-maks.) [bar]	1-6
Vandflow [l/m]	5,5

IP-klassificering








IP-klasse	IPX5
-----------	------

Data



Wi-fi modul	USB -> wi-fi
LAN	RJ45

- A Udløb til afløb
- B Luftudtag
- C Luftindtag
- F Ethernet-forbindelse
- G Elektrisk tilslutning
- W Vandindtag (osmose)
- X Vandindtag



Funktioner

Intelligens

ClimateControl	Optimalt madlavningsmiljø gennem styring af luft, varme, tryk og fugtighed. Blæser, kan justeres i ni trin (20-100 %). Fugtkorrektion med en nøjagtighed på 1/10 af et sekund.
CareCycle	Fuldautomatisk, recirkulerende, tabletbaseret rengøringsystem. Systemet guider til passende rengøringsprogram og den nødvendige mængde rengøringstabletter. Planlægning af ubesværet rengøring natten over. Automatisk skylning efter afbrudt rengøringscyklus.
MenuPlanner	Op til ti integrerede timere til notifikationer. Software til at indtaste og gruppere opskrifter med drag-and-drop-funktionalitet. Automatisk forskydning af fyldning af ovnen ved gruppering af op til tre specifikke opskrifter.
CookTimeCorrection (CTC)	Intelligente sensorer, der registrerer uventede ændringer i temperaturen og kompenserer tilsvarende.
SmartChef	Intelligent tilberedningsautomatik, der vælger de optimale tilberedningsindstillinger.
Fugtstyring, CombiSense	Procentbaseret automatisk fugtsystem til tilberedning ved høje temperaturer, der bevarer produktets naturlige saft, smag og farve. Sensorer overvåger og styrer Maillard-reaktionen for at opnå nøjagtige resultater.
Fugtstyring, CombiSpeed	Niveaustyret fugtinjektion til forbedring af tilberedning ved lave temperaturer, der optimerer mörning og udbytte af større produkter. Ti forskellige fugtighedsniveauer.
QSR	QSR, Quick Select Recipes, er en skræddersyet intelligent interface, der gør det muligt at få opskrifter som favoritter på startskærmen. Ni miniatureopskrifter pr. side – op til ni sider med i alt 81 opskrifter. Mulighed for låst interface for at forhindre manuel betjening.
Tilslutningsmuligheder, Open Kitchen	Cloud-løsning til menustyring, distribution af opskrifter, forebyggende vedligeholdelse, realtidsoverblik over ovnflåden, dokumentation for fødevarerikkerhed og oversigt over forbrugsdata.
Strømsvigt	Automatisk genstart efter strømsvigt i op til 30 minutter for at sikre færdiggørelse af igangværende programmer. Automatisk skylning efter afbrudt rengøringscyklus for at sikre sikker tilberedning. Brugarmeddelelse om de opståede hændelser og dokumenter via HACCP.

Drift

Konvektion, temperaturområde	30-300 °C/85-575 °F 300°C/575°F muligt i 15 minutter, hvorefter temperaturen sænkes til 250°C/480°F for fortsat drift.
Damp, temperaturområde	30-130 °C/85-265 °F HybridSteam der kombinerer dampgenerator og injektion til hurtig og ren damp for optimal ydeevne selv ved lave temperaturer under 100 °C (212 °F).
Combi, temperaturområde	30-250 °C/85-480 °F Nøjagtig automatisk justering af luftfugtighed.
CombiSteam, temperaturområde	30-250 °C/85-480 °F CombiSpeed: Kraftig damp der kan indstilles i ti niveauer for at nedbringe tilberedningstiden og gøre produkterne møre.
Nedkøling	Hurtig nedkølingsfunktion med mulighed for at gøre det med åben dør eller ved brug af vand.
Hævning	Fugtighedsreguleret hævefunktion til optimal hævnning af bagværk.

Drift

CombiSteam	I damptilstand genereres damp ved at sprøjte vand direkte på varmeelementerne og cirkulere det med blæseren for at skabe hurtig og effektiv damp.
HybridSteam	I damptilstand kombineres injektionsdamp med energieffektiv damp fra dampgeneratoren for at opnå en dampmætning med høj tæthed til intensive dampproduktioner, der forbedrer funktioner som CombiSpeed til hurtigere tilberedning og hævnning (Proofing) ved lave temperaturer.
Steam on demand	Tryk på og hold inde i manuel tilstand, eller tryk på og vælg mellem 1-30 sekunder.
Damp efter behov i opskrifter	Programmerbar damp efter behov mellem 1-30 sekunder. Der kan tilføjes pause mellem trinene for en optimal skorpe.
Opskrifter	Ovnen kan rumme 1.500 opskrifter. Hver opskrift kan indeholde op til 15 forskellige trin. Et sæt forudindstillede opskrifter er installeret i ovnen fra fabrikken. Opskrifterne kan grupperes, f.eks. bageriprodukter, det italienske køkken. Du kan vælge mellem ikoner eller fotos fra et forudinstalleret bibliotek eller uploade dine egne billeder. Enkel upload eller overførsel mellem ONE: ovne via USB eller cloud-løsningen.
Delta-T	Tilberedningsmetode baseret på produktets kerntemperatur for skånsom tilberedning, mørt kød og mindre svind.
Cook & Hold	Tilberedningsmetoden anvender Delta-T som tilberedningsfunktion, indtil lige før den ønskede temperatur er nået, hvorefter temperaturen opretholdes, mens den automatiske fugtstyring sikrer optimale betingelser med et højt fugtniveau og minimalt svind.
Temperaturstegespyd	Eksternt multipunkts kerntemperaturstegespyd med nøjagtige sensorer. Altid ved omgivelsestemperatur for nem brug. Mindre udsat for slitage.

Sikkerhed

Bremse til blæserhjul	Hurtigt stop for blæser.
Overophedningsbeskyttelse	Overophedningsbeskyttelse for konvektionsvarme og dampgenerator.
Kontakttemperatur	Maksimal kontakttemperatur for ovndøren 70 °C.
Dør med 3-dobbelt glsrude	Drejelige glsruder med indbygget ventilation og energioptimeret belægning.
Tablet til rengøring og afkalkning	Miljøvenlige, tabletbaserede rengørings- og afkalkningskemikalier for større arbejdssikkerhed.
HACCP	HACCP-filer gemmes automatisk i 60 dage og kan downloades i PDF-format for at sikre dokumentation for fødevarerikkerhed. Opbevares på ovnen, når den ikke er tilsluttet. HACCP-data omfatter produktionstid, produktionsvarighed, tilberedningstemperatur og kerntemperatur.
Maksimal indstikshøjde	Maksimal arbejdsøjde på 1,6 m.
Displaylås	Sikrer ingen afbrydelse af driften ved rengøring af overfladen.
IP-beskyttelse	Beskyttelsesklasse IPX5, der beskytter mod vandstråler fra alle retninger.
Dørhåndtag	Totris sikkerhedshåndtag som standard.
Ovnrum	DIN 1.4301 stål med sømløs svejsning og afrundede hjørner for optimal luftstrøm og rengøring.

Netværk

USB	Integreret USB-interface til software, opskrifter og HACCP-håndtering.
LAN	Ethernet-interface til ledningstilslutning til Open Kitchen.
Wi-fi	Wi-fi opgradering til trådløs forbindelse til Open Kitchen.
Tilslutningsmulighed	Cloud-baseret Open Kitchen-system, der gør det muligt at administrere ovnflåden og generel facility management.

Pleje

CareCycle	Fuldautomatisk, recirkulerende tabletbaseret rengøringssystem med syv cyklusser fra let til kraftig rengøring, turbo eller øko. Trykafhængigt system. Turborengøring på kun 11 minutter. Systemet guider til passende rengøringsprogram og den nødvendige mængde rengøringstabletterise. Planlægning af ubesværet rengøring natten over. Automatisk skylning efter afbrudt rengøringscyklus sikrer, at der ikke efterlades kemiske rester i ovnrummet.
ONE:CLEAN-tabletter	Fosfatfri formel i rengøringsmidlet for et miljøbevidst valg
ONE:DESCALE-tabletter	Afkalkning af dampgeneratoren for at sikre korrekt rengøring af aflejringer fra hårdt vand.
HydroShield	Brug kulfiltreret vand, der fjerner kalk og gips.
Dør med 3-lags glas	Rengøringsvenligt inderglas.
Håndbruser	Håndbruser placeret på siden med separat lukkemekanisme. Den udvendige håndbruser er designet med fokus på ergonomi og arbejdsmiljø.
Udvendigt	Let udvendig rengøring takket være overflader i rustfrit stål og glas samt IPX5-beskyttelse.
Tilslutningsmulighed	Overvågning og forbrugsoversigt via cloud-løsningen.

Komfort

Tidsformat	Kan indstilles i 24-timers format eller AM/PM.
Timerstart	Brugerdefineret automatisk timerstart. Tillader at ovnen starter og/eller forvarmer uden opsyn.
Timer-indstillinger	TT:MM – MM:SS – Kontinuerlig tid
Display	Digitalt temperaturdysplay, der kan indstilles i °C eller °F, visning af mål- og faktiske værdier.
Blæserhastighed	Et eller to blæserhjul. Blæser, der roterer i begge retninger for at sikre ensartede resultater. Optimal fordeling af luft og damp i ovnrummet. Justerbar blæser med ni trin mellem 20 og 100 % og lav blæserhastighed – ideel til delikate produkter. Blæseren kan indstilles manuelt til konvektion, damp og genopvarmning. Ved alle andre funktioner indstilles blæserfunktionen automatisk.
Belysning	LED-belysning fra døren med kraftig belysning af ovnrummet. Energibesparende og langtidsholdbar belysning.
Touchdisplay	Hurtigtvirkende og intuitiv touchdisplay for smidig og nem betjening.
Brugerinterface	Kapacitiv 7" TFT-farvetouchskærm med superbred visning for optimale visningsvinkler. Enkel og intuitiv betjening med selvforklarende symboler og vejledning letter betjeningen som en smartphone, der styres af Android 9. Kompatibel med Middleby UI til flere enheder med samme styring.
Sprog	27 sprog forudindstillet til betjening og fejlfinding.
Tilberedningsmetoder	Syv driftstilstande og/eller fem tilberedningstilstande.
Adgang til overvågning	Mulighed for at vise eller ændre driftstilstanden.
Tilpasning	Tilpas startskærmen for at give nemmere adgang til favoritter, rengøring og MenuPlanner, hvilket fjerner risikoen for brugerfejl. Tilpas noter med alarmer for at vejlede personalet. Integrerede retningslinjer i opskrifterne for optimal anvendelse og eliminering af fejl.

Installation, vedligeholdelse og miljø

Start-widget	Korrekt og nem installation, herunder tilpasning af placering (havoverflade).
Service-widget	Korrekt og nem vedligeholdelse, herunder servicediagnose og selvtestfunktionalitet.
Tilpasning	Venstre- eller højrehængt dør for optimal ergonomi og køkkendesign.
Serviceadgang	Nem serviceadgang fra kun den ene side af ovnen.
Filtrering af vand	HydroShield-vandbehandling anbefales for optimal drift. Brugermeddelelse fra ovnen med henblik på udskiftning.
Tilslutningsmulighed	Fjerndiagnose og opdateringer med OpenKitchen.
Garanti	ONE: standardgaranti eller udvidet garanti i henhold til købsaftale med forhandleren.
Vedligeholdelse	Regelmæssig vedligeholdelse anbefales udført af uddannede servicepartnere i henhold til producentens retningslinjer.