



## UF400G

Display fryser

### Produktegenskaber

- Glasdør med varmetråde
- Elektronisk termostat
- Statisk køling
- Lås
- Faste frysehylder
- Justerbare fødder foran og hjul bagtil
- Indvendigt LED-lys



Lås



Solide hjul som valgmulighed

| Design og materialer |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Dørantal & type      | 1 hængsl. glasdør m. varmetråde |
| Sikkerhedsglas       | Ja                              |
| Vendbar dør          | Nej                             |
| Hylde-antal & type   | 7 faste hylder                  |
| Hyldefarve           | Hvid                            |
| Hyldedimension       | 490 x 380 mm                    |
| Fødder / ben         | 4 justerbare fødder             |
| Hjul                 | 2 hjul                          |
| Eksteriør            | Hvid                            |
| Interiør             | Hvid ABS                        |
| Indvendigt lys       | LED                             |
| Lås                  | Ja                              |

| Mål og indhold         |    |             |
|------------------------|----|-------------|
| Total udstillingsareal | m² | 0.72        |
| Temperatur-interval    | °C | -24 til -10 |
| Klimaklasse            |    | 4           |
| Brutto-/ Nettovægt     | kg | 85 / 80     |
| Brutto-/ Nettovolumen  | l  | 400 / 340   |

| Køling og funktioner |                |
|----------------------|----------------|
| Termostat, type      | Elektronisk    |
| Køling, type         | Med ventilator |
| Afrimning, type      | Manuel         |
| Kølemiddel           | R290           |
| Kølemiddel, mængde   | g 110          |
| Termometer           | Ja             |

| Strøm og forbrug     |         |            |
|----------------------|---------|------------|
| Energiklassificering |         | C          |
| Energiforbrug        | kWh/24t | 5.29       |
| Årligt energiforbrug | kWh/år  | 1930       |
| Effekt               | W       | 380        |
| Spænding / Frekvens  | V/Hz    | 220-240/50 |
| Lydniveau            | dB(A)   | 40         |

| Dimensioner             |     |                  |
|-------------------------|-----|------------------|
| Indvendige mål (BxDxH)  | mm  | 484 x 470 x 1620 |
| Udvendige mål (BxDxH)   | mm  | 600 x 585 x 1855 |
| Pakkemål (BxDxH)        | mm  | 690 x 650 x 2050 |
| 40' container kapacitet | stk | 54               |