


CEV425 1 LED

Flaskekøleskab

Produktegenskaber

- En af vores bedstsælgende modeller
- Fantastisk produktpræsentation
- Ideel til dekorering
- LED-lys i dørramme
- Justerbare hylder
- Justerbare fødder
- Køling med ventilator
- Vendbar dør (ved tilkøb af reservedele)
- Lås



Solidt håndtag



LED-lys i dørramme

Bedstsælgende flaskekøler

CEV425 er en af vores populære bestsellere - og med god grund. Her får du et effektivt kølesystem pakket ind i et flot design til en konkurrencedygtig pris.

Justerbare hylder gør det nemt at tilpasse køleren til dit udvalg af diverse drikkevarer i flasker og dåser. Glasdøren har LED lys på indersiden af dørrammen, hvilket sikrer, at produkterne altid står flot præsenteret.

CEV425 flaskekøleren kan med sit stilrene design passe ind mange forskellige steder, så som i store og små forretninger, delikatesseafdelinger, caféer, restauranter, barer, kantiner, kontorer, fitnesscentre osv. For at få fuldt udbytte af displaykøleren, kan den med fordel dekoreres med et skræddersyet design og på den måde bruges til at promovere dine produkter eller dit brand.

CEV-serien fås i sort eller hvid, med højre- eller venstrehængt dør og med eller uden lystop. Vi kan også tilbyde dette produkt i en EU energiklasse C mod merpris, kontakt vores salgsteam for at høre nærmere.

Design og materialer		Mål og indhold		Strøm og forbrug	
Dørantal & type		Temperatur-interval	°C	Energiklassificering	
Sikkerhedsglas		Klimaklasse		Energiforbrug	kWh/24t
Vendbar dør		Brutto-/ Nettovægt	kg	Årligt energiforbrug	kWh/år
Hylde-antal & type		Brutto-/ Nettovolumen	l	Effekt	W
Hyldefarve		Køling og funktioner		Spænding / Frekvens	V/Hz
Hyldedimension		Termostat, type		Lydniveau	dB(A)
Max. belastning på hylde	kg/m²	Køling, type		Dimensioner	
Fødder / ben		Afrimning, type		Indvendige mål (BxDxH)	mm
Hjul		Kølemiddel		Udvendige mål (BxDxH)	mm
Eksteriør		Kølemiddel, mængde	g	Pakkemål (BxDxH)	mm
Interiør		Termometer		40' container kapacitet	stk
Indvendigt lys		LED i dørramme			
Lås		Ja			



D

2.2

803

295

220-240/50

45



470 x 440 x 1555

595 x 640 x 1840

665 x 710 x 2000

54