

PREMIER KG BW80 DR

Produktsérie: Premier

Varenummer: 174800010



PREMIER er en serie af energieffektive og robuste skabe i rustfrit stål (AISI 304) med stabil køl og frys (Klimaklasse 4), der opfylder behovene i professionelle køkkener, hvor luftfugtigheden kan være høj.

5 års garanti, fodpedaldøråbner, dør med selv-luk funktion, der sikrer at døren lukkes helt hver gang, robust design, solide dørhængsler samt et effektivt luftcirkulationssystem, der hurtigt genopretter temperaturen - også når døren åbnes ofte - er kendetegnet for PREMIER serien. Vælg mellem 5 skabsstørrelser, 3 temperaturområder, 2 dørtyper (Højre- eller venstrehængt, i glas eller rustfrit stål), ben eller hjul.

Modeller på hjul er blot 2.205 mm (BW80 = 1.970 mm) høje. Skabene har stor netto nyttevolumen, plads til mellem 18 og 25 hylder (alt efter model) det giver maksimal og fleksibel opbevaring. Premier KG BW80 DR er et med en intern netto volumen på 457 med målene 830 x 770 x 1970 mm.

FØDEVARESIKKERHED OG TEMPERATURSTABILITET

Ventileret køling sikrer stabil temperatur i hele skabet både ved hyppige døråbninger og automatisk afrimning. Den brede magnetiske tætningsliste, holder den kolde luft i skabet og fugten ude.

MERE PLADS

Kondensatoren og fordampere er placeret på toppen af skabet (BW 80 undtaget) samt vægskinner fra top til bund - det giver ekstra plads i skabet.

LAVE DRIFTSOMKOSTNINGER

Robust design samt den effektive og energibesparende køleteknologi bidrager til at reducere driftsomkostningerne. Premier KG BW80 DR kører på det naturlige kølemiddel og er i klimaklasse [4].

NEM RENGØRING OG MINDRE MADSPILD

Afrundede hjørner, glatte overflader, formstøbte (ikke 60 og BW 80) bæreskinner med anti-vip forebygger spild, integreret dørhåndtag i fuld højde og aftagelig tætningsliste gør rengøringen nem og hurtig.

SPECIFIKATION

Temperaturområde	+2/+12°C	Energiforbrug Ecodesign AEC (kWh/år)	432
Rumindhold, brutto (liter)	610	Energieffektivitetsklasse (ISO 22041-2019)	B
Netto nyttevolumen (liter)	457	Energieffektivitetsindeks	31.77
Udvendig	Rustfrit stål AISI 304	Lydniveau - dB(A)	46
Indvendig	Rustfri stål AISI 304	Klimaklasse	4
Mål B x D x H (mm)	830 x 770 x 1970	Kølemiddel (kg)	0.07
Vægt, brutto (kg)	150	CO2 ækvivalent (kg)	0.21
Isolering (mm)	80 mm (polyurethane)	GN - hyldestørrelse	2/1 GN Bred
Kølemiddel	R600a	Maksimal antal hylder	22
GWP	3	Antal hylder	4
Kølekapacitet ved -10°C (Watt)	206	Udstyret med	Højrehængt vendbar dør med lås, automatisk dørlukning, 4 grå trådhylde, LED lys.
Eltilslutning	230V, 50 Hz	Dørtype	Glasdør
Tilslutningseffekt (Watt)	120		