

UDRS9

Isdisk / Scoop ice fryser



Produktegenskaber

- Buet frontglas
- Statisk køling
- Vippelåg på bagsiden (2 kan servere samtidig)
- Indvendigt LED-lys med kontakt
- Digital kontrol og temperatur-display
- Velegnet til Napoli iskantiner (ikke inkluderet)
- Opbevaringsrum med let adgang
- Automatisk afrimning
- Tilkøb - Vaskehylde til isske



Passer til Napoli pander (tilbehør)



Lettilgængelig lagerplads

Elegant åben isdisk

Denne moderne og elegante isdisk til kugleis er af høj kvalitet og en del af TEFCOLD premium fryserprogram. Den er populær på grund af den fremragende værdi for pengene.

Modellen har et flot udseende med sine afrundede hjørner, buede kanter og buet beskyttelsesglas, som bidrager til optimerede hygiejniske forhold omkring isen.

Isdisken er ideel til branding for en bedre visuel præsentation af kabinettets indhold.

Vippelåg på bagsiden giver sælger let adgang til isen og gør det muligt for 2 medarbejdere at servere is på samme tid. Dette er ikke muligt ved enheder med glasskydelåg.

Enheden har et let tilgængeligt lagerrum i bunden samt en valgfri vaskehylde til isskeen.

UDRS-modellen er optimeret til Napoli iskantiner - 5 liters iskantiner eller 2,5 liters (ikke inkluderet).

UDRS7-P har plads til 7 Napoli iskantiner (5 liters) - og en lagerrumskapacitet til ekstra 12 x 5 liters kantiner/plastikbeholdere.

UDRS9-P har plads til 9 Napoli iskantiner (5 liters) - og en lagerrumskapacitet til ekstra 16 x 5 liters Napoli iskantiner/plastikbeholdere.

UDRS10-P har plads til 10 Napoli iskantiner (5 liters) - og en lagerrumskapacitet til ekstra 12 x 5 liters Napoli iskantiner/plastikbeholdere.

Design og materialer	Mål og indhold		Strøm og forbrug	
Glasopsats	Serveringskapacitet		9 Na ₊ Energiklassificering	
Sikkerhedsglas	Lagerrumskapacitet (Nedenunder)		16 Na ₊ Energiforbrug	kWh/24t
Hjul			Årligt energiforbrug	kWh/år
Eksteriør	Total udstillingsareal	m ²	Effekt	W
Interiør	Temperatur-interval	°C	Lydniveau	dB(A)
Indvendigt lys	Klimaklasse		Dimensioner	
Lås	Brutto-/ Nettovægt	kg	Indvendige mål (BxDxH)	mm
	Brutto-/ Nettovolumen	l	Udvendige mål (BxDxH)	mm

C
11.83
4318
540
45
1532 x 450 x 240
1656 x 723 x 1253

Mål og indhold		Strøm og forbrug	
Køling og funktioner		Pakkemål (BxDxH)	mm
Termostat, type		40' container kapacitet	stk
Køling, type		Statisk	
Afrimning, type		Automatisk	
Kølemiddel		R290	
Kølemiddel, mængde	g	150	
Termometer		Ja	



1735 x 760 x 1310