


BA6H

Backbar / Bar køleskab



Produktegenskaber

- EU Energiklassificering A
- Ca. 59% mere energivenlig end den forrige BA-serie
- Dobbeltlags sikkerhedsglas
- Vendbar glasdør
- Ventileret køling for hurtigt temperatursænkning og jævn temperatur
- Lettilgængelig elektronisk termostat
- Justerbare hylder
- Indvendigt LED-lys
- Lås



Justerbare trådhylder



Elektronisk termostat

Høj-kvalitets backbar med lavt energiforbrug

BA er vores serie af høj-kvalitets backbar køleskabe. Den er blevet opdateret og bruger nu gennemsnitligt 59% mindre strøm end de tidligere modeller fra samme serie. Backbaren her har ventileret køling for en kort nedkølingstid, hvilket gør, at du kan følge med efterspørgslen på kolde drikkevarer. Hvis temperaturen skal justeres, gøres dette hurtigt og let på den elektroniske termostat.

Bar køleskabet er fremstillet af solide materialer og byder på justerbare, tætte trådhylder i krom, hvilket giver høj kapacitet og stabilitet. Dertil har den en vendbar dør i aluminium med dobbeltlags sikkerhedsglas. Det hjælper med at spare på energien, men det giver også en utrolig god produktsynlighed.

Design og materialer		Mål og indhold		Strøm og forbrug	
Dørantal & type	1 hængsl. glasdør	Total udstillingsareal	m ² 0.29	Energiklassificering	A
Vendbar dør	Ja	Temperatur-interval	°C +2 til +10	Energiforbrug	kWh/24t 0.85
Sikkerhedsglas	Ja	Klimaklasse	4	Årligt energiforbrug	kWh/år 310
Hylde-antal & type	2 trådhylder, krom	Brutto-/ Nettovægt	kg 45 / 40	Strøm	
Hyldefarve	Krom	Brutto-/ Nettovolumen	l 105 / 92	Max Ambient	30°C at 55% RH
Hyldedimension	395x350 mm	Køling og funktioner		Effekt	W 95
Fødder / ben	4 justerbare fødder			Spænding / Frekvens	V/Hz 220-240/50
Eksteriør	Sort	Termostat, type	Elektronisk	Lydniveau	dB(A) 44
Interiør	Stucco aluminium	Køling, type	Ventileret	Dimensioner	
Indvendigt lys	LED	Afrimning, type	Automatisk		
Lås	Ja	Kølemiddel	R600a	Indvendige mål (BxDxH)	mm 410 x 418 x 720
		Kølemiddel, mængde	g 45	Udvendige mål (BxDxH)	mm 500 x 520 x 870
		Termometer	Ja	Pakkemål (BxDxH)	mm 585 x 575 x 940
				40' container kapacitet	stk 160